



BLOCS-PORTES HABITAT

Annexe au certificat n° 3.78.64 délivré pour la famille de blocs-portes de marque PICARD commercialisée sous la référence DIAMANT PAVILLONNAIRE - classe BP 1

Liste des modèles couverts :

Référence commerciale du modèle	Certificat A2P / Année de certification	Descriptif portes	Equipements côté pivots	Huisseries	Gammes dimensionnelles	<u>Serrures certifiées pour ce modèle :</u>			
						Marque commerciale	Référence commerciale	N° certificat	C. (1)
DIAMANT LUMINANCE	3.78.64 - 01 - 2013	Bloc-porte blindé pavillonnaire vitré avec double bâti à rupture thermique Vantail avec 3 cadres vitrages (triple vitrage) avec clair de vitrage 180 x 330 mm	4 paumelles sur roulement à billes 4 pions anti-dégondage	Bâti rénovation	Hauteur : de 1950 à 2450 mm Largeur : de 700 à 1120 mm	VAK PICARD PICARD PICARD	5555 ---- 8555 ---- 4555--- 1800	7.203-01 7.204-02 7.204-06 7.235-01	1* 1* 1* 1*
				Bâti pour pose en tunnel					
				Bâti rénovation sans perte de passage					
				Bâti rénovation cochonnet à 0 pose en bordure de tableau					
				Bâti pour doublage rénovation					
Bâti pour doublage neuf									
Options : Sans									
DIAMANT SERENITE	3.78.64 - 02 - 2019	Bloc-porte blindé pavillonnaire avec double bâti à rupture thermique. Vantail plein.	Idem modèle 01	Idem modèle 01	Idem modèle 01	Idem modèle 01			
Options : Sans									

C (1)= Classification de la serrure certifiée

Annexe au certificat A2P du 23 Mars 2025

Annexe 1/1

Les caractéristiques essentielles certifiées sont la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnées d'un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force physique et des outils définis (outils à main, électriques et thermiques selon les cas) et la capacité de la serrure équipant le bloc-porte à résister à des attaques destructives et à des tentatives d'ouverture fine.

La paroi support ne rentre pas dans le périmètre de la certification.

Un bloc-porte certifié est constitué d'un ensemble complet comprenant l'huisserie et son système de liaison avec la structure porteuse, les paumelles et si nécessaire d'autres systèmes particuliers, le vantail équipé de sa serrure A2P, le cylindre spécifique et sa protection éventuelle.