



BLOCS-PORTES LOCAUX TECHNIQUES

Annexe au certificat n° 3100.64-2 délivré pour la famille de blocs-portes de marque PICARD commercialisée sous la référence RHEA - classe A2P CR3

Liste des modèles couverts :

Référence commerciale du modèle	Certificat A2P Année de certification	Descriptif portes	Equipements côté pivots	Huisseries	Gammes dimensionnelles	Serrures	Cylindres Marque commerciale	Référence commerciale
RHEA MECANIQUE	3100.64-2 - 01 - 2022	Bloc-porte 1 vantail ouverture intérieure ou extérieure à serrure mécanique	4 paumelles sur roulement à billes	Bâti tubulaire	Hauteur : 1900 à 2500 mm Largeur : 700 à 1200 mm	ERMETIS 7.235	Picard	VTX
						TELCOM 4 cette serrure est équipée de l'ensemble protecteur/pastille de la serrure Picard Ermetis (dossier 7.235)	Picard	VTX
						PRESENCE 2	Picard Picard	VIGIE MOBILE 8B VTX Rond
						SERENIS 700	VAK VAK VAK	UNIK VAK 10 gorges VAK MOBILE
						DENY 15586	DENY SECURITE	DENY 2017

Options :

- Remplissage tôle
- Imposte avec remplissage tôle ou vitrage (Hauteur 250 mm à 1000 mm) (Vitrage à minima P5A)
- Fixe avec remplissage tôle ou vitrage (Hauteur 250 mm à 1000 mm) (Vitrage à minima P5A)
- Ferme-porte
- Calage tube
- Calage tôle pliée 20/10e
- Entrée de courrier
- Option TELCOM 4 : Ejection pêne automatique

Référence commerciale du modèle	Certificat A2P Année de certification	Descriptif portes	Equipements côté pivots	Huisseries	Gammes dimensionnelles	Serrures	Cylindres Marque commerciale	Référence commerciale
RHEA MOTORISEE	3100.64-2 - 02 - 2022	Bloc-porte 1 vantail ouverture intérieure ou extérieure à serrure motorisée	4 paumelles sur roulement à billes	Bâti tubulaire	Hauteur : 1900 à 2500 mm Largeur : 700 à 1200 mm	TELCOM TELCOM ETROITE TELCOM 4 TELPAC Ces serrures sont équipées de l'ensemble protecteur/pastille de la serrure Picard Ermetis (dossier 7.235)	Picard	VTX
						DENY 20612 DENY 20432	DENY SECURITE	DENY 2017
						LSS 61937	DENY SECURITE Picard Picard	DENY 2017 VTX VTX Rond

Options :

- Remplissage tôle
 - Imposte avec remplissage tôle ou vitrage (Hauteur 250 mm à 1000 mm) (Vitrage à minima P5A)
 - Fixe avec remplissage tôle ou vitrage (Hauteur 250 mm à 1000 mm) (Vitrage à minima P5A)
 - Ferme-porte
 - Calage tube
 - Calage tôle pliée 20/10e
 - Entrée de courrier
- Option TELCOM 4 : Béquille libre condamnée, surverrouillage