



BLOCS-PORTES LOCAUX TECHNIQUES

Annexe au certificat n° 3101.64-2 délivré pour la famille de blocs-portes de marque PICARD commercialisée sous la référence RHEA - classe A2P CR4

Liste des modèles couverts :

| Référence commerciale du modèle | Certificat A2P Année de certification | Descriptif portes | Equipements côté pivots | Huisseries | Gammes dimensionnelles | Serrures | Cylindres Marque commerciale | Référence commerciale |
|---------------------------------|--|--|--|----------------|---|-------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| RHEA MECANIQUE | 3101.64-2 - 01 - 2022 | Bloc-porte 1 vantail ouverture intérieure ou ouverture extérieure à serrure mécanique | 4 paumelles sur roulement à billes avec antidégondage | Bâti tubulaire | Hauteur : 1900 à 2500 mm Largeur : 700 à 1200 mm | ERMETIS | Picard | VTX3 |
| | | | | | | TELCOM 4 | Picard | VTX3 |
| | | | | | | PRESENCE 3 | Picard | VIGIE MOBILE 8B |
| | | | | | | SERENIS 710 | VAK VAK VAK | UNIK VAK 10 gorges VAK MOBILE |

Options :

- Remplissage tôle
- Imposte avec remplissage tôle ou vitrage (Hauteur 250 mm à 1000 mm) (Vitrage à minima P6B)
- Fixe avec remplissage tôle ou vitrage (Hauteur 250 mm à 1200 mm) (Vitrage à minima P6B)
- Ferme-porte
- Cloison CR4 type ELIOT
- Calage tube (l'ensemble des calages est recouvert en face extérieure par la même tôle que l'ouvrant et le dormant)
- Calage tôle pliée 20/10e (l'ensemble des calages est recouvert en face extérieure par la même tôle que l'ouvrant et le dormant)
- Option FB4
- Option FB6
- Option TELCOM 4 : Ejection pêne automatique

| Référence commerciale du modèle | Certificat A2P Année de certification | Descriptif portes | Equipements côté pivots | Huisseries | Gammes dimensionnelles | Serrures | Cylindres Marque commerciale | Référence commerciale |
|---------------------------------|--|--|--|----------------|---|---|---------------------------------|-----------------------|
| RHEA MOTORISEE | 3101.64-2 - 02 - 2022 | Bloc-porte 1 vantail ouverture intérieure ou extérieure à serrure motorisée | 4 paumelles sur roulement à billes avec antidégondage | Bâti tubulaire | Hauteur : 1900 à 2500 mm Largeur : 700 à 1200 mm | ERMETIS TELCOM 4 PRESENCE 3 SERENIS 710 LSS 61937 | Picard | VTX3 |

Options :

- Remplissage tôle
- Imposte avec remplissage tôle ou vitrage (Hauteur 250 mm à 1000 mm) (Vitrage à minima P6B)
- Fixe avec remplissage tôle ou vitrage (Hauteur 250 mm à 1200 mm) (Vitrage à minima P6B)
- Ferme-porte
- Cloison CR4 type ELIOT
- Calage tube (l'ensemble des calages est recouvert en face extérieure par la même tôle que l'ouvrant et le dormant)
- Calage tôle pliée 20/10e (l'ensemble des calages est recouvert en face extérieure par la même tôle que l'ouvrant et le dormant)
- Option FB4
- Option FB6
- Option TELCOM 4 : Béquille libre condamnée, et/ou surverrouillage