



## Coffres-forts / Safes

Annexe au certificat n° **34.298** délivré pour la famille de Coffres-forts de marque **FERRIMAX** commercialisée sous la référence **Série DINAMI III** - Classe : **III**

*Certificate N°34.298 appendix delivered for the Safes family with the FERRIMAX trademark marketed with the Série DINAMI III reference - III classification.*

### Liste des modèles couverts / List of the sales reference of the models involved:

Référence commerciale du modèle / Sales reference of the models	Certificat A2P - Année de certification / A2P certificate – year of certification	Caractéristiques (Poids, volume, nombre de porte) / Characteristics (weight, volume, number of doors)	Particularités / Special features	Serrures de base (Marque commerciale, référence commerciale, N° certificat, classification) / Base High security locks (trademark, sales reference, certificate N°, classification)	Variante(s) de serrures certifiées pour ce modèle / Certified high security locks variant for this model
N610 N-III	34.298 - 01 / 2004	Dimensions extérieures : Hauteur : 620 mm Largeur : 590 mm Profondeur : 530 mm 1 porte - 80 litres - 368 kg	Le coffre-fort de classe III doit être équipé de 1 serrure de catégorie B et conforme à la norme EN 1300 : 2018. A grade III safe shall be fitted as a minimum requirement with 1 lock class B according to EN 1300:2018.	KABA MAUER/70076 (VARIATOR B/E)/CM 19.87/B KABA MAUER/VAROS 70040/19.461.71-2/B S&G/6880/CM 1.85/B WITTKOPP/4.19.97 (IVOX 2)/CM 23.101/B WITTKOPP/4.19.97/CM 23.101/B	DORMAKABA/AUDITCON 2 Series/2901.71-2/B DORMAKABA/Axessor Series/2446.71-2/B DORMAKABA/Combi B 30/19.124.71-2/B KABA MAS/CENCON/CE 27.115/B KABA MAUER/VAROS 70040/19.461.71-2/B LaGard/ComboGard Pro/2852.71-2/B LA GARD /LA GARD 3390V /2921.71-2/B LAGARD/AUDITGARD/27.120.71-2/B LAGARD/BASIC 3802/27.121.71-2/B

<b>Référence commerciale du modèle</b> / <i>Sales reference of the models</i>	<b>Certificat A2P -</b> Année de certification / <b>A2P certificate</b> – year of certification	<b>Caractéristiques</b> (Poids, volume, nombre de porte) / <i>Characteristics (weight, volume, number of doors)</i>	<b>Particularités</b> / <i>Special features</i>	<b>Serrures de base (Marque commerciale, référence commerciale, N° certificat, classification)</b> / <i>Base High security locks (trademark, sales reference, certificate N°, classification)</i>	<b>Variante(s) de serrures certifiées pour ce modèle</b> / <i>Certified high security locks variant for this model</i>
					SARGENT AND GREENLEAF (S&G)/3007 Direct Drive DTL /1.125.71-2/B SARGENT AND GREENLEAF (S&G)/3006 Pivot Bolt DTL /1.126.71-2/B SARGENT AND GREENLEAF, INC (S&G)/3028 Spring Return Bolt/2632.71-2/B SARGENT & GREENLEAF, INC (S&G)/3029 Push Pull Gear Drive Bolt/2631.71-2/B SARGENT & GREENLEAF/Spartan Model 1006 Pivotbolt Electronic/1.123.71-2/B SARGENT&GREENLEAF/Spartan Model 1007 DDrive Electronic/1.122.71-2/B S&G/612X/CE 1.92/B S&G/6642/CM 1.83/B S&G/6880/CM 1.85/B S&G/8550/CM 1.81/B S&G/TITAN MODEL 2006 PIVOTBOLT/CE 1.111/B S&G/TITAN MODEL 2007 DDrive/CE 1.112/B WITTKOPP/Anchor 2600/2894.71-2/B WITTKOPP/ANCHOR/2714.71-2/B WITTKOPP/CAWI 1821/CM 15.70/B

<b>Référence commerciale du modèle</b> / <i>Sales reference of the models</i>	<b>Certificat A2P -</b> Année de certification / <b>A2P certificate</b> – year of certification	<b>Caractéristiques</b> (Poids, volume, nombre de porte) / <i>Characteristics (weight, volume, number of doors)</i>	<b>Particularités</b> / <i>Special features</i>	<b>Serrures de base</b> (Marque commerciale, référence commerciale, N° certificat, classification) / <i>Base High security locks (trademark, sales reference, certificate N°, classification)</i>	<b>Variante(s) de serrures certifiées pour ce modèle</b> / <i>Certified high security locks variant for this model</i>
N611 N-III	34.298 - 02 / 2018	Dimensions extérieures : Hauteur : 790 mm Largeur : 590 mm Profondeur : 530 mm 1 porte - 105 litres - 435 kg	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1
N612 N-III	34.298 - 03 / 2004	Dimensions extérieures : Hauteur : 870 mm Largeur : 590 mm Profondeur : 530 mm 1 porte - 120 litres - 484 kg	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1
N615 N-III	34.298 - 04 / 2018	Dimensions extérieures : Hauteur : 790 mm Largeur : 650 mm Profondeur : 640 mm 1 porte - 157 litres - 520 kg	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1
N616 N-III	34.298 - 05 / 2004	Dimensions extérieures : Hauteur : 870 mm Largeur : 650 mm Profondeur : 640 mm 1 porte - 179 litres - 580 kg	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1
N618 N-III	34.298 - 06 / 2004	Dimensions extérieures : Hauteur : 1220 mm Largeur : 650 mm Profondeur : 640 mm 1 porte - 262 litres - 760 kg	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1

<b>Référence commerciale du modèle</b> / <i>Sales reference of the models</i>	<b>Certificat A2P -</b> Année de certification / <b>A2P certificate</b> – year of certification	<b>Caractéristiques</b> (Poids, volume, nombre de porte) / <i>Characteristics (weight, volume, number of doors)</i>	<b>Particularités</b> / <i>Special features</i>	<b>Serrures de base</b> (Marque commerciale, référence commerciale, N° certificat, classification) / <i>Base High security locks (trademark, sales reference, certificate N°, classification)</i>	<b>Variante(s) de serrures certifiées pour ce modèle</b> / <i>Certified high security locks variant for this model</i>
N625 N-III	34.298 - 07 / 2004	Dimensions extérieures : Hauteur : 1220 mm Largeur : 770 mm Profondeur : 665 mm 1 porte - 340 litres - 880 kg	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1
N650 N-III	34.298 - 08 / 2004	Dimensions extérieures : Hauteur : 1740 mm Largeur : 770 mm Profondeur : 665 mm 1 porte - 500 litres - 1150 kg	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1
N680 N-III	34.298 - 09 / 2018	Dimensions extérieures : Hauteur : 1900 mm Largeur : 1480 mm Profondeur : 810 mm 1 porte - 1500 litres - 2100 kg	Identiques au modèle 1 + porte 2 vantaux	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1