



BLOCS-PORTES HABITAT

Annexe au certificat n° 3548.64-1 délivré pour la famille de blocs-portes de marque SECURITECH commercialisée sous la référence SECURITECH 30 - classe BP 1

Liste des modèles couverts :

Référence commerciale du modèle	Certificat A2P / Année de certification	Descriptif portes	Equipements côté pivots	Huisseries	Gammes dimensionnelles	<u>Serrures certifiées pour ce modèle :</u>			
						Marque commerciale	Référence commerciale	N° certificat	C. (1)
S3.02 SECURITECH 30 SV SA F3ACE013	3548.64-1 - 01 - 2025	Bloc-porte un vantail Porte palière intérieure	4 paumelles dont 2 (haute et basse) avec pions antidégondables Selon annexe Ax.116		Dimensions vantail validées : Hauteur : de 1940 à 2440 mm Largeur : de 730 à 1070 mm	BRICARD	8161A3CCDD	1.269-01	1*
						BRICARD	8161A1CCDD	1.269-03	1*
						BRICARD	8161A4CCDD	1.269-05	1*
						BRICARD	8161A8CCDD	1.269-06	1*
						FERCO	Secury PP SF2 SEI	20.274-06	1*
						FERCO	Secury PP MR2 SEI	20.274-01	1*
			FERCO	Secury PP MR4 SEI		20.274-02	1*		
			FERCO	Secury PP MR2 SEI F120		20.274-07	1*		
			MARC	737 LC		46.272-11	1*		
			VACHETTE	5000 SPN1		9.105-01	1*		
			VACHETTE	5700 SPN1		9.105-04	1*		
			VACHETTE	5900 SPN1		9.105-06	1*		
			VACHETTE	5090 SPN1		9.105-07	1*		
VACHETTE	5090 SGN2	9.119-04	2*						

C (1) = Classification de la serrure certifiée

Annexe au certificat A2P du 23 Avril 2025

Annexe 1/2

Les caractéristiques essentielles certifiées sont la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnées d'un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force physique et des outils définis (outils à main, électriques et thermiques selon les cas) et la capacité de la serrure équipant le bloc-porte à résister à des attaques destructives et à des tentatives d'ouverture fine.

La paroi support ne rentre pas dans le périmètre de la certification.

Un bloc-porte certifié est constitué d'un ensemble complet comprenant l' huisserie et son système de liaison avec la structure porteuse, les paumelles et si nécessaire d'autres systèmes particuliers, le vantail équipé de sa serrure A2P, le cylindre spécifique et sa protection éventuelle.

Référence commerciale du modèle	Certificat A2P / Année de certification	Descriptif portes	Equipements côté pivots	Huisseries	Gammes dimensionnelles	Serrures certifiées pour ce modèle :			
						Marque commerciale	Référence commerciale	N° certificat	C. (1)
			Sur HM, cas sur carter (paumelles vissées) et pions anti-dégondables : Paumelles universelles 130 x 86 modèles 6050, 6055 et 6065 de chez MONIN/TORBEL	Métallique : Huisserie isophonique POLYTECH à bancher Huisserie isophonique POLYTECH à sceller		VACHETTE VACHETTE VACHETTE VACHETTE VACHETTE VACHETTE VACHETTE	5000 SGN2 5900 SGN2 5700 SGN2 5900 A120 XL SGN1 5000 A120 XL SGN1 5700 A120 XL SGN1 5090 A120 XL SGN1	9.119-01 9.119-03 9.119-02 9.277-03 9.277-01 9.277-02 9.277-04	2* 2* 2* 1* 1* 1* 1*
Options : Microviseur selon annexe Ax.127 Etanchéité à l'air basse : joint balai ou plinthe automatique et/ou seuil suisse bois ou acier ou inox Stratifié d'épaisseur 7 à 15/10 ^{ème} selon annexe Ax.126 Placage essence fine selon annexe Ax.126 Protection antichoc (PVC ou inox) en surépaisseur selon annexe Ax.126 Habillage du bloc-porte en surépaisseur selon annexes Ax.121, Ax.122, Ax.123 et Ax.124 Contacts de position selon annexe Ax.125 Ferme-porte en applique selon annexe Ax.120 Béquillages contrôlés selon annexe Ax.128. L'utilisation du béquillage contrôlé seule ne permet pas de garantir les caractéristiques certifiées du bloc-porte.									

C (1)= Classification de la serrure certifiée

Annexe au certificat A2P du 23 Avril 2025

Annexe 2/2

Les caractéristiques essentielles certifiées sont la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnées d'un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force physique et des outils définis (outils à main, électriques et thermiques selon les cas) et la capacité de la serrure équipant le bloc-porte à résister à des attaques destructives et à des tentatives d'ouverture fine.

La paroi support ne rentre pas dans le périmètre de la certification.

Un bloc-porte certifié est constitué d'un ensemble complet comprenant l'huisserie et son système de liaison avec la structure porteuse, les paumelles et si nécessaire d'autres systèmes particuliers, le vantail équipé de sa serrure A2P, le cylindre spécifique et sa protection éventuelle.