



BLOCS-PORTES HABITAT

Annexe au certificat n° 3677.64-1 délivré pour la famille de blocs-portes de marque FICHET commercialisée sous la référence SPHERIS+ HiS
- classe BP 2

Liste des modèles couverts :

Référence commerciale du modèle	Certificat A2P Année de certification	Descriptif portes	Equipements côté pivots	Huisseries	Gammes dimensionnelles	Serrures certifiées pour ce modèle :			
						Marque commerciale	Référence commerciale	N° certificat	C. (1)
SPHERIS+ HiS	3677.64-1 - 01 - 2025	Bloc-porte métallique à 1 vantail avec serrure 5 points	- 2 paumelles avec pions - 4 plaques anti-dégondage	- Tubulaire - 2 ^{ème} monte - Tubulaire à sceller - En applique affleurant - Affleurant - Enrobant	Hauteur : de 1880 à 2300 mm Largeur : de 600 à 1000 mm	FICHET FICHET	ALICEA HIS ALICEA XP M	3077.61-01 4.326.61-02	2* 3*
Options : - Barre de seuil FICHET ou balai automatique PAJ350 (JUNG) - Panneaux décor en bois fixés au vantail côté intérieur et /ou extérieur - Panneaux stratifiés fixés au vantail côté intérieur et/ou extérieur - Huisserie 2nde monte avec prébâti spécial - Résistance au feu EI1-30 : ajout isolant plâtre dans vantail et/ou bâti - Ferme-porte ASSA ABLOY - Microviseurs Optique ou Numérique ASSA ABLOY									

C (1)= Classification de la serrure certifiée

Annexe au certificat A2P du 02 octobre 2025

Annexe 1/1

Les caractéristiques essentielles certifiées sont la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnées d'un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force physique et des outils définis (outils à main, électriques et thermiques selon les cas) et la capacité de la serrure équipant le bloc-porte à résister à des attaques destructives et à des tentatives d'ouverture fine.

La paroi support ne rentre pas dans le périmètre de la certification.

Un bloc-porte certifié est constitué d'un ensemble complet comprenant l'huisserie et son système de liaison avec la structure porteuse, les paumelles et si nécessaire d'autres systèmes particuliers, le vantail équipé de sa serrure A2P, le cylindre spécifique et sa protection éventuelle.