



## BLOCS-PORTES LOCAUX TECHNIQUES

Annexe au certificat n° 3682.64-2 délivré pour la famille de blocs-portes de marque TORDJMAN commercialisée sous la référence KAWECO - classe A2P CR3

Liste des modèles couverts :

Référence commerciale du modèle	Certificat A2P / Année de certification	Descriptif portes	Equipements côté pivots	Huisseries	Gammes dimensionnelles	Serrures	Cylindres Marque commerciale	Référence commerciale
KAWECO2-1	3682.64-2 - 01 / 2026	Bloc-porte 1 vantail 25/10è avec omégas	4 paumelles soudées ou 4 paumelles vissées sur huisserie avec protège-gonds	- Rénovation avec barre de seuil sur huisserie existante,	Hauteur : de 1600 à 2795 mm  Largeur : de 500 à 1100 mm	Modèle du certificat serrure n° 24.109 de Tordjman : 24.109-19 : "R1101"  Modèle du certificat serrure n°24.284 de Tordjman : 24.284-14 : "CLUB 1101"	Dormakaba Dormakaba JPM Vachette Vachette Winkhaus	EXPERT-T EXPERT-T+ KESO 8000 Ω² RADIALis N1 TXR X-TRA
<b>Options :</b>								
- Sans barre de seuil avec platines de serrure - Avec fer plat de seuil - Avec plat de battement								
KAV2-1	3682.64-2 - 02 / 2026	Bloc-porte 1 vantail 25/10è avec omégas	4 paumelles soudées ou 4 paumelles vissées sur huisserie avec protège-gonds	- Rénovation avec barre de seuil sur huisserie existante,	Hauteur : de 1600 à 2795 mm  Largeur : de 500 à 1100 mm	Modèle du certificat serrure n°21.263 de Mottura Serrature : 21.263-01 : "72.130"	Mottura	6 gorges pour série 72
<b>Options :</b>								
- Sans barre de seuil avec platines de serrure - Avec fer plat de seuil - Sens ouverture en poussant - Avec plat de battement								

Référence commerciale du modèle	Certificat A2P / Année de certification	Descriptif portes	Equipements côté pivots	Huisseries	Gammes dimensionnelles	Serrures	Cylindres Marque commerciale	Référence commerciale
ANTI SQUATT 1	3682.64-2 - 03 / 2026	Bloc-porte 1 vantail Simple face 25/10è	4 paumelles soudées ou 4 paumelles vissées sur huisserie avec protège-gonds	- Rénovation avec barre de seuil sur huisserie existante,	Hauteur : de 1600 à 2795 mm  Largeur : de 500 à 1100 mm	Modèle du certificat serrure n°21.263 de Mottura Serrature : 21.263-01 : "72130"		Idem modèle 02 : KAV2-1
<b>Options :</b> - Avec plat de battement								
TEMPO PLUS	3682.64-2 - 04 / 2026	Bloc-porte 1 vantail Simple face 25/10è avec omégas	4 paumelles soudées ou 4 paumelles vissées sur huisserie avec protège-gonds	Ensemble soudé 25/10è + barre de seuil	Hauteur : de 1600 à 2795 mm  Largeur : de 500 à 1100 mm	Modèle du certificat serrure n°21.263 de Mottura Serrature : 21.263-01 : "72130"		Idem modèle 02 : KAV2-1
<b>Options :</b> - Sans barre de seuil avec platines de serrure - Avec fer plat de seuil - Avec plat de battement								
SUPER TEMPO PLUS	3682.64-2 - 05 / 2026	Bloc-porte 1 vantail Simple face 25/10è avec omégas	4 paumelles soudées ou 4 paumelles vissées sur huisserie avec protège-gonds	Ensemble soudé 25/10è + barre de seuil	Hauteur : de 1600 à 2795 mm  Largeur : de 500 à 1100 mm	Modèle du certificat serrure n°21.263 de Mottura Serrature : 21.263-01 : "72130"		Idem modèle 02 : KAV2-1
<b>Options :</b> - Sans barre de seuil avec platines de serrure - Avec fer plat de seuil - Avec plat de recouvrement - Anti-dégondage								
TEMPO PLUS 2V	3682.64-2 - 06 / 2026	Bloc-porte 2 vantaux Simple face 25/10è avec omégas	4 paumelles soudées ou 4 paumelles vissées sur huisserie avec protège-gonds	Ensemble soudé 25/10è + barre de seuil	Hauteur : de 1600 à 2795 mm  Ouvrant largeur : de 500 à 1100 mm	Modèle du certificat serrure n°21.263 de Mottura Serrature : 21.263-01 : "72130" + Stremler		Idem modèle 02 : KAV2-1

Référence commerciale du modèle	Certificat A2P / Année de certification	Descriptif portes	Equipements côté pivots	Huisseries	Gammes dimensionnelles	Serrures	Cylindres Marque commerciale	Référence commerciale
					Semi-fixe largeur : de 300 à 1100 mm			
<b>Options :</b> - Sans barre de seuil avec platines de serrure - Avec fer plat de seuil - Avec plat de battement								
SUPER TEMPO PLUS 2V	3682.64-2 - 07 / 2026	Bloc-porte 2 vantaux Simple face 25/10è avec omégas	4 paumelles soudées ou 4 paumelles vissées sur huisserie avec protège-gonds	Ensemble soudé 25/10è + barre de seuil	Hauteur : de 1600 à 2795 mm  Ouvrant largeur : de 500 à 1100 mm  Semi-fixe largeur : de 300 à 1100 mm	Modèle du certificat serrure n°21.263 de Mottura Serrature : 21.263-01 : "72130"		Idem modèle 02 : KAV2-1
<b>Options :</b> - Sans barre de seuil avec platines de serrure - Avec fer plat de seuil - Avec plat de recouvrement - Anti-dégondage								
KAV PLUS	3682.64-2 - 08 / 2026	Bloc-porte 1 vantail 25/10è avec omégas	4 paumelles soudées ou 4 paumelles vissées sur huisserie avec protège-gonds	- Rénovation avec barre de seuil sur huisserie existante - Huisserie pour pose entre maçonnerie ou en scellement	Hauteur : de 1600 à 2795 mm  Largeur : de 500 à 1100 mm	Modèle du certificat serrure n°24.109 de Tordjman : 24.109-19 : "R1101"  Modèle du certificat serrure n°24.284 de Tordjman : 24.284-14 : "CLUB 1101"		Idem modèle 01 : KAWECO2-1
<b>Options :</b> - Sans barre de seuil avec platines de serrure - Kit gâche électrique (l'utilisation de la gâche électrique seule ne permet pas de garantir les caractéristiques certifiées de la serrure) - Avec fer plat de seuil - Sens ouverture en poussant - Avec plat de battement								

Référence commerciale du modèle	Certificat A2P / Année de certification	Descriptif portes	Equipements côté pivots	Huisseries	Gammes dimensionnelles	Serrures	Cylindres Marque commerciale	Référence commerciale
KAWECO PLUS	3682.64-2 - 09 / 2026	Bloc-porte 1 vantail 25/10è avec omégas	4 paumelles soudées ou 4 paumelles vissées sur huisserie avec protège-gonds	- Rénovation avec barre de seuil sur huisserie existante - Huisserie pour pose entre maçonnerie ou en scellement - Cochonnets	Hauteur : de 1600 à 2795 mm  Largeur : de 500 à 1100 mm	Modèle du certificat serrure n°24.109 de Tordjman : 24.109-19 : "R1101"  Modèle du certificat serrure n°24.284 de Tordjman : 24.284-14 : "CLUB 1101"		Idem modèle 01 : KAWECO2-1
<b>Options :</b> - Sans barre de seuil avec platines de serrure - Avec fer plat de seuil - Sens ouverture en poussant - Avec plat de battement								
SALT-1	3682.64-2 - 10 / 2026	Bloc-porte 1 vantail Double face : 20/10è Simple face 25/10è avec omégas	4 paumelles soudées ou 4 paumelles vissées sur huisserie avec protège-gonds	- Rénovation avec barre de seuil sur huisserie existante - Huisserie pour pose entre maçonnerie ou en scellement	Hauteur : de 1600 à 2795 mm  Largeur : de 500 à 1100 mm	Modèles du certificat serrure n°24.109 de Tordjman : 24.209-20 : "R1001" 24.209-21 : "R1003" 24.209-22 : "R1005" 24.209-23 : "R1555" 24.209-24 : "R1007"  Modèles du certificat serrure n°24.284 de Tordjman : 24.284-15 : "CLUB 1001" 24.284-16 : "CLUB 1003" 24.284-17 : "CLUB 1005" 24.284-18 : "CLUB 1007" 24.284-19 : "CLUB "1555""		Idem modèle 01 : KAWECO2-1
<b>Options :</b> - Avec plat de battement - Kit gâche électrique (l'utilisation de la gâche électrique seule ne permet pas de garantir les caractéristiques certifiées de la serrure)								
SALT-1 2V	3682.64-2 - 11 / 2026	Bloc-porte 2 vantaux Double face : 20/10è Simple face : 25/10è	4 paumelles soudées ou 4 paumelles vissées sur huisserie avec protège-gonds	- Rénovation avec barre de seuil sur huisserie existante - Huisserie pour pose entre	Hauteur : de 1600 à 2795 mm  Ouvrant largeur : de 500 à 1100 mm	Modèles du certificat serrure n°24.109 de Tordjman : 24.209-20 : "R1001" 24.209-21 : "R1003" 24.209-22 : "R1005" 24.209-23 : "R1555"		Idem modèle 01 : KAWECO2-1

Référence commerciale du modèle	Certificat A2P / Année de certification	Descriptif portes	Equipements côté pivots	Huisseries	Gammes dimensionnelles	Serrures	Cylindres Marque commerciale	Référence commerciale
		avec omégas		maçonnerie ou en scellement	Semi-fixe largeur : de 300 à 1100 mm	24.209-24 : "R1007"  Modèles du certificat serrure n°24.284 de Tordjman : 24.284-15 : "CLUB 1001" 24.284-16 : "CLUB 1003" 24.284-17 : "CLUB 1005" 24.284-18 : "CLUB 1007" 24.284-19 : "CLUB "1555""		
<b>Options :</b> - Avec plat de battement - Kit gâche électrique (l'utilisation de la gâche électrique seule ne permet pas de garantir les caractéristiques certifiées de la serrure)								
KAWECO PLUS	3682.64-2 - 12 / 2026	Bloc-porte 2 vantaux 25/10è avec omégas	4 paumelles soudées ou 4 paumelles vissées sur huisserie avec protège-gonds	- Rénovation avec barre de seuil sur huisserie existante - Huisserie pour pose entre maçonnerie ou en scellement - Cochonnets	Hauteur : de 1600 à 2795 mm  Ouvrant largeur : de 500 à 1100 mm  Semi-fixe largeur : de 300 à 1100 mm	Modèle du certificat serrure n°24.109 de Tordjman : 24.109-19 : "R1101"  Modèle du certificat serrure n°24.284 de Tordjman : 24.284-14 : "CLUB 1101" + stremler"		Idem modèle 01 : KAWECO2-1
<b>Options :</b> - Sans barre de seuil avec platines de serrure - Avec fer plat de seuil - Sens ouverture en poussant - Avec plat de battement								
KAWECO2-1	3682.64-2 - 13 / 2026	Bloc-porte 2 vantaux 25/10è avec omégas	4 paumelles soudées ou 4 paumelles vissées sur huisserie avec protège-gonds	Rénovation avec barre de seuil sur huisserie existante	Hauteur : de 1600 à 2795 mm  Ouvrant largeur : de 500 à 1100 mm  Semi-fixe largeur : de 300 à 1100 mm	Modèle du certificat serrure n°24.109 de Tordjman : 24.109-19 : "R1101"  Modèle du certificat serrure n°24.284 de Tordjman : 24.284-14 : "CLUB 1101" + stremler"		Idem modèle 01 : KAWECO2-1

Référence commerciale du modèle	Certificat A2P / Année de certification	Descriptif portes	Equipements côté pivots	Huisseries	Gammes dimensionnelles	Serrures	Cylindres Marque commerciale	Référence commerciale
<b>Options :</b> - Sans barre de seuil avec platines de serrure - Avec fer plat de seuil - Avec plat de battement								