



BLOCS-PORTES LOCAUX TECHNIQUES

Annexe au certificat n° 3683.64-2 délivré pour la famille de blocs-portes de marque NEXUS commercialisée sous la référence NEXUS - classe A2P CR5

Liste des modèles couverts :

Référence commerciale du modèle	Certificat A2P / Année de certification	Descriptif portes	Equipements côté pivots	Huisseries	Gammes dimensionnelles	Serrures	Cylindres Marque commerciale	Référence commerciale
NEXUS 1 vantail	3683.64-2 - 01 / 2026	Bloc-porte 1 vantail ouverture extérieure ou ouverture intérieure	3 paumelles minimum (KI608O ou KI608Q) et 4 pions anti- dégondage minimum	Huisserie tubulaire	Largeur : de 500 à 1500 mm Hauteur : de 1600 à 4000 mm	Dény LSS 5 points minimum mécanique (référence série 40800), automatique (référence série 30800) ou motorisée (référence série 20800) ou BigsurEvo 4 points référence D10.0/D11.0 (ouverture extérieure uniquement) Variante sans manœuvre extérieure possible	Bricard Dény Vachette	CHIFRAL X40 FX SATYX TWIN Radial-R N3

Options :

Autre quincaillerie optionnelle :

Passe-câble : réf. 5210 SS de chez ROCA ou modèle similaire d'une autre marque renforcé par la mise en oeuvre d'un renfort de passe-câble selon plan n° CP/ST/1090 rév. 1

Contrôle d'accès : contact de position à bille réf. 10405-C2 de chez EFF-EFF ou contact électromagnétique réf. 10382 de chez EFF-EFF ou contact électromagnétique NFA2P de chez CARRIER.

Verrouillage d'issue de secours réf. 331 + contrepartie réf. 807 de chez EFF-EFF ou Ventouse électromagnétique réf. BVA300 de chez EFF-EFF. L'utilisation du contrôle d'accès seul ne permet pas de garantir les caractéristiques CR5 du bloc-porte.

Judas optique : réf. 1800 de chez ERHARD BÄCKER réf. 2940, modèle EVLE 55/70 de chez PEDRET MIRILLAS OPTICAS réf. 029774, modèle Vesuvio 76/93 de chez ETS JEAN JOURJON réf. 012974, modèle 12PB de chez ETS JEAN JOURJON ou modèles similaires d'autre marque.

Ferme-porte : réf. TS 4000 / 5000 de chez GEZE réf. TS 91/92/93 de chez DORMA ou modèles similaires d'autre marque.

Ouvre-porte : modèle POWERTURN ou EMD avec ou sans kit de radar Flatscan de chez GEZE ou équivalent.

Référence commerciale du modèle	Certificat A2P / Année de certification	Descriptif portes	Equipements côté pivots	Huisseries	Gammes dimensionnelles	Serrures	Cylindres Marque commerciale	Référence commerciale
Sélecteur de fermeture : modèles ISM et déclinaisons de chez GEZE, modèle SR90 de chez WSS ou équivalent.								
VARIANTES AUTORISEES : Les modifications de l'isolation interne du vantail et du bâti ou l'ajout de joints ne sont pas de nature à modifier le classement CR5 du bloc-porte tant que les renforts métalliques, protections de cylindre et garnitures blindées sont conservés (variante, coupe-feu, acoustique...) Des renforts métalliques supplémentaires ou d'épaisseurs supérieures sont acceptées sans modification du classement CR5 du bloc-porte (variantes pare-balles, anti-explosion...)								
NEXUS 2 vantaux	3683.64-2 - 02 / 2026	Bloc-porte 2 vantaux ouverture extérieure ou ouverture intérieure	3 paumelles minimum (KI608O ou KI608Q) et 4 pions anti-dégondage minimum	Huisserie tubulaire	Largeur : de 1000 à 4000 mm Hauteur : de 1600 à 4000 mm	Dény LSS 5 points minimum mécanique (référence série 40800), automatique (référence série 30800) ou motorisée (référence série 20800) ou BigsurEvo 4 points référence D10.0/D11.0 (ouverture extérieure uniquement) Crémone 2 points Dény modèle 20363 / crémone à serrage progressif avec poignée rotative Doortal carré 14 mm / Crémone encastrée WSS Ø 16 mm / Verrous automatiques à mortaiser OLDA Ø 16 mm Variante sans manoeuvre extérieure possible	Idem modèle 01 : NEXUS 1 vantail	
Options : Idem modèle 01 : NEXUS 1 vantail								