



BLOCS-PORTES LOCAUX TECHNIQUES

Annexe au certificat n° 3689.64-2 délivré pour la famille de blocs-portes de marque TORDJMAN commercialisée sous la référence RMETIC 3 - classe A2P CR3

Liste des modèles couverts :

Référence commerciale du modèle	Certificat A2P / Année de certification	Descriptif portes	Equipements côté pivots	Huisseries	Gammes dimensionnelles	Serrures	Cylindres Marque commerciale	Référence commerciale
RMETIC 3 (Isolation phonique)	3689.64-2 - 01 / 2026	Bloc-porte 1 vantail Double face 20/10è avec omégas	4 paumelles soudées ou 4 paumelles vissées sur huisserie avec protège-gonds	- Rénovation avec barre de seuil sur huisserie existante - Huisserie pour pose entre maçonnerie ou en scellement	Hauteur : de 1600 à 2795 mm Largeur : de 500 à 1100 mm	Modèles du certificat serrure n° 24.228 de Tordjman : 24.228-03 : "SYSTER 5" 24.228-08 : "SYSTER 575" 24.228-10 : "SYSTER 7" Modèles du certificat serrure n°24.285 de Tordjman : 24.285-02 : "CLUB STR5-3*" 24.285-10 : "STR 575-3" 24.285-12 : "STR 7-3" Modèles du certificat serrure n°24.286 de Tordjman : 24.286-02 : "CLUB 125-3*" 24.286-03 : "CLUB 505-3*" 24.286-04 : "CLUB 127-3*" 24.286-09 : "CLUB 125 PRESTIGE 3*" 24.286-10 : "CLUB 127 PRESTIGE 3*" Modèles de serrure issus du certificat n° 24.87 de Tordjman : 24.87-08 : "R25"	Dormakaba Dormakaba JPM Vachette Winkhaus	EXPERT-T EXPERT-T+ KESO 8000 Ω² RADIALis N3 X-TRA

Référence commerciale du modèle	Certificat A2P / Année de certification	Descriptif portes	Equipements côté pivots	Huisseries	Gammes dimensionnelles	Serrures	Cylindres Marque commerciale	Référence commerciale
						24.87-09 : "R27" 24.87-11 : "R25 MEDIUM" 24.87-12 : "R27 MEDIUM" 24.87-13 : "STAR 5"		
Options :								
<ul style="list-style-type: none"> - Gâche tête vissée - Gâche boulonnée pour ELECTRO (l'utilisation de la gâche ELECTRO seule ne permet pas de garantir les caractéristiques certifiées du produit) - Gâche applique vissée - Gâche électrique vissée (l'utilisation de la gâche électrique seule ne permet pas de garantir les caractéristiques certifiées du produit) - Sans barre de seuil avec platines de serrure - Fer plat seuil 								
RMETIC 3 COPRO	3689.64-2 - 02 / 2026	Bloc-porte 1 vantail Copro 50/10è soit 25/10è + 25/10è soit 20/10è + 30/10è	4 paumelles soudées ou 4 paumelles vissées sur huisserie avec protège-gonds	- Rénovation avec barre de seuil sur huisserie existante - Huisserie pour pose entre maçonnerie ou en scellement	Hauteur : de 1600 à 2795 mm Ouvrant Largeur : de 500 à 1100 mm	Modèles du certificat serrure n° 24.228 de Tordjman : 24.228-03 : "SYSTER 5" 24.228-08 : "SYSTER 575" 24.228-10 : "SYSTER 7" Modèles du certificat serrure n°24.285 de Tordjman : 24.285-02 : "CLUB STR5-3*" 24.285-10 : "STR 575-3" 24.285-12 : "STR 7-3" Modèles du certificat serrure n°24.286 de Tordjman : 24.286-02 : "CLUB 125-3*" 24.286-03 : "CLUB 505-3*" 24.286-04 : "CLUB 127-3*" 24.286-09 : "CLUB 125 PRESTIGE 3*" 24.286-10 : "CLUB 127 PRESTIGE 3*" Modèles de serrure issus du certificat n° 24.87 de Tordjman : 24.87-08 : "R25" 24.87-09 : "R27" 24.87-11 : "R25 MEDIUM" 24.87-12 : "R27 MEDIUM"		Idem modèle 01 : RMETIC 3 (Isolation phonique)

Référence commerciale du modèle	Certificat A2P / Année de certification	Descriptif portes	Equipements côté pivots	Huisseries	Gammes dimensionnelles	Serrures	Cylindres Marque commerciale	Référence commerciale
						24.87-13 : "STAR 5"		

Options :

- Gâche tête vissée
- Gâche boulonnée pour ELECTRO (l'utilisation de la gâche ELECTRO seule ne permet pas de garantir les caractéristiques certifiées du produit)
- Gâche applique vissée
- Gâche électrique vissée (l'utilisation de la gâche électrique seule ne permet pas de garantir les caractéristiques certifiées du produit)
- Sans barre de seuil avec platines de serrure
- Fer plat seuil

RMETIC 3-2V (Isolation phonique)	3689.64-2 - 03 / 2026	Bloc-porte 2 vantaux Double face 20/10è avec omégas	4 paumelles soudées ou 4 paumelles vissées sur huisserie avec protège-gonds	- Rénovation avec barre de seuil sur huisserie existante - Huisserie pour pose entre maçonnerie ou en scellement - Plat recouvrement	Hauteur : de 1600 à 2795 mm Ouvrant Largeur : de 500 à 1100 mm Semi-fixe Largeur : de 300 à 1100 mm	Modèles du certificat serrure n° 24.228 de Tordjman : 24.228-05 : "SYSTER 5 GR" 24.228-09 : "SYSTER 575 GR" 24.228-11 : "SYSTER 7 GR" Modèles du certificat serrure n°24.285 de Tordjman : 24.285-07 : "STR 5-3 GR" 24.285-09 : "STR 4-3 GR" 24.285-11 : "STR 575-3 GR" 24.285-13 : "STR 7-3 GR" Modèles du certificat serrure n°24.286 de Tordjman : 24.286-01 : "CLUB 124-3*" 24.286-05 : "CLUB 124 GR 3*" 24.286-06 : "CLUB 125 GR 3*" 24.286-07 : "CLUB 505 GR-3*" 24.286-08 : "CLUB 127 GR-3*" 24.286-11 : "CLUB 125 PRESTIGE GR-3*"	Idem modèle 01 : RMETIC 3 (Isolation phonique)
-------------------------------------	-----------------------	--	---	--	--	--	---

Référence commerciale du modèle	Certificat A2P / Année de certification	Descriptif portes	Equipements côté pivots	Huisseries	Gammes dimensionnelles	Serrures	Cylindres Marque commerciale	Référence commerciale
						24.286-12 : "CLUB 127 PRESTIGE GR-3*" Modèles du certificat serrure n°24.87 de Tordjman : 24.87-04 : "R 27 GR" 24.87-05 : "STAR 5 GR" 24.87-06 : "R 25 MEDIUM GR" 24.87-07 : "R 27 MEDIUM GR" 24.87-17 : "R 25 GR"		
Options : Idem modèle 01 : RMETIC 3 (Isolation phonique)								
RMETIC 3 COPRO 2V	3689.64-2 - 04 / 2026	Bloc-porte 2 vantaux Copro 50/10è soit 25/10è + 25/10è soit 20/10è + 30/10è Anti-pince central côté opposé aux paumelles	4 paumelles soudées ou 4 paumelles vissées sur huisserie avec protège-gonds	- Rénovation avec barre de seuil sur huisserie existante - Huisserie pour pose entre maçonnerie ou en scellement	Hauteur : de 1600 à 2795 mm Ouvrant Largeur : de 500 à 1100 mm Semi-fixe Largeur : de 300 à 1100 mm	Idem modèle 03 : RMETIC 3- 2V (Isolation phonique)		Idem modèle 01 : RMETIC 3 (Isolation phonique)
Options : Idem modèle 02 : RMETIC 3 COPRO								
RMETIC 3 PLUS (Isolation phonique et thermique)	3689.64-2 - 05 / 2026	Bloc-porte 1 vantail Double face 20/10è avec omégas	4 paumelles soudées ou 4 paumelles vissées sur huisserie avec protège-gonds	- Rénovation avec barre de seuil sur huisserie existante - Huisserie pour pose entre maçonnerie ou en scellement	Hauteur : de 1600 à 2795 mm Largeur : de 500 à 1100 mm	Idem modèle 01 : RMETIC 3 (Isolation phonique)		Idem modèle 01 : RMETIC 3 (Isolation phonique)

Référence commerciale du modèle	Certificat A2P / Année de certification	Descriptif portes	Equipements côté pivots	Huisseries	Gammes dimensionnelles	Serrures	Cylindres Marque commerciale	Référence commerciale
Options : Idem modèle 01 : RMETIC 3 (Isolation phonique)								
RMETIC 3 ABSOLU (Isolation thermique, phonique, coupe-feu)	3689.64-2 - 06 / 2026	Bloc-porte 1 vantail Copro 50/10è soit 25/10è + 25/10è soit 20/10è + 30/10è Remplissage panneau spécifique	4 paumelles soudées ou 4 paumelles vissées sur huisserie avec protège-gonds	- Rénovation avec barre de seuil sur huisserie existante - Huisserie pour pose entre maçonnerie ou en scellement	Hauteur : de 1600 à 2795 mm Ouvrant largeur : de 500 à 1100 mm	Idem modèle 01 : RMETIC 3 (Isolation phonique)	Idem modèle 01 : RMETIC 3 (Isolation phonique)	
Options : Idem modèle 02 : RMETIC 3 COPRO								
RMETIC 3 HOME (Isolation phonique, thermique)	3689.64-2 - 07 / 2026	Bloc-porte 1 vantail Copro 50/10è soit 25/10è + 25/10è soit 20/10è + 30/10è Remplissage panneau spécifique	4 paumelles soudées ou 4 paumelles vissées sur huisserie avec protège-gonds	- Rénovation avec barre de seuil sur huisserie existante - Huisserie pour pose entre maçonnerie ou en scellement	Hauteur : de 1600 à 2795 mm Ouvrant largeur : de 500 à 1100 mm	Idem modèle 01 : RMETIC 3 (Isolation phonique)	Idem modèle 01 : RMETIC 3 (Isolation phonique)	
Options : - Gâche têtère vissée - Gâche applique vissée - Gâche électrique vissée (l'utilisation de la gâche électrique seule ne permet pas de garantir les caractéristiques certifiées du produit) - Sans barre de seuil avec platines de serrure - Fer plat seuil								
RMETIC 3 ABSOLU 2V (Isolation phonique, thermique, coupe-feu)	3689.64-2 - 08 / 2026	Bloc-porte 2 vantaux 50/10è soit 25/10è + 5/10è à coeur Remplissage panneau spécifique	4 paumelles soudées ou 4 paumelles vissées sur huisserie avec protège-gonds	- Rénovation avec barre de seuil sur huisserie existante	Hauteur : de 1600 à 2795 mm Ouvrant Largeur : de 500 à 1100 mm	Idem modèle 03 : RMETIC 3-2V (Isolation phonique)	Idem modèle 01 : RMETIC 3 (Isolation phonique)	

Référence commerciale du modèle	Certificat A2P / Année de certification	Descriptif portes	Equipements côté pivots	Huisseries	Gammes dimensionnelles	Serrures	Cylindres Marque commerciale	Référence commerciale
		Anti-pince central côté opposé			Semi-fixe Largeur : de 300 à 1100 mm			

Options :

- Gâche vissée
- Gâche boulonnée pour ELECTRO (l'utilisation de la gâche ELECTRO seule ne permet pas de garantir les caractéristiques certifiées du produit)
- Gâche applique vissée
- Gâche électrique vissée (l'utilisation de la gâche électrique seule ne permet pas de garantir les caractéristiques certifiées du produit)