



## BLOCS-PORTES LOCAUX TECHNIQUES

Annexe au certificat n° 3690.64-2 délivré pour la famille de blocs-portes de marque TORDJMAN commercialisée sous la référence NEWPORTE 3 - classe A2P CR3

Liste des modèles couverts :

Référence commerciale du modèle	Certificat A2P / Année de certification	Descriptif portes	Equipements côté pivots	Huissieries	Gammes dimensionnelles	Serrures	Cylindres Marque commerciale	Référence commerciale
NEWPORTE TWO 3-2V	3690.64-2 - 01 / 2026	Bloc-porte 2 vantaux Double face 20/10è Avec omégas	4 paumelles soudées ou 4 paumelles vissées sur l'huissierie avec protège-gonds	- Rénovation avec barre de seuil sur huissierie existante - Huissierie pour pose entre maçonnerie ou en scellement	Hauteur : de 1600 à 2795 mm  Ouvrant Largeur : de 500 à 1100 mm  Semi-fixe largeur : de 300 à 1100 mm	Modèles du certificat serrure n° 2622.61 de Tordjman : 2622.61-01 : "R 1005-3" 2622.61-02 : "R 1007-3" 2622.61-03 : "R1555-3"  Modèles du certificat serrure n° 2623.61 de Tordjman : 2623.61-01 : "CLUB 1005-3" 2623.61-02 : "CLUB 1007-3" 2623.61-03 : "CLUB 1555-3"	Dormakaba Dormakaba JPM Vachette Winkhaus	EXPERT-T EXPERT-T+ KESO 8000 Ω² RADIALis N3 X-TRA
<b>Options :</b>								
- Kit gâche électrique (l'utilisation de la gâche électrique seule ne permet pas de garantir les caractéristiques certifiées de la serrure) - Sens d'ouverture en poussant - Sans barre de seuil avec platines de serrure - Fer plat seuil								
NEWPORTE TWO 3 (Isolation phonique)	3690.64-2 - 02 / 2026	Bloc-porte 1 vantail Double face 20/10è Avec omégas	4 paumelles soudées ou 4 paumelles vissées sur l'huissierie avec protège-gonds	- Rénovation avec barre de seuil sur huissierie existante - Huissierie pour pose entre maçonnerie ou en scellement	Hauteur : de 1600 à 2795 mm  Largeur de 500 à 1100 mm	Modèles du certificat serrure n° 2622.61 de Tordjman : 2622.61-01 : "R 1005-3" 2622.61-02 : "R 1007-3" 2622.61-03 : "R1555-3"  Modèles du certificat serrure n° 2623.61 de Tordjman : 2623.61-01 : "CLUB 1005-3"	Idem modèle 01 : NEWPORTE TWO 3-2V	

Référence commerciale du modèle	Certificat A2P / Année de certification	Descriptif portes	Equipements côté pivots	Huisseries	Gammes dimensionnelles	Serrures	Cylindres Marque commerciale	Référence commerciale
						2623.61-02 : "CLUB 1007-3" 2623.61-03 : "CLUB 1555-3"		

**Options :**

- Kit gâche électrique (l'utilisation de la gâche électrique seule ne permet pas de garantir les caractéristiques certifiées de la serrure)
- Sens d'ouverture en poussant
- Sans barre de seuil avec platines de serrure
- Fer plat seuil
- Plat battement

NEWPORTE 3 PLUS (Isolation phonique)	3690.64-2 - 03 / 2026	Bloc-porte 1 vantail Double face 20/10è Avec omégas	4 paumelles soudées ou 4 paumelles vissées sur l'huissierie avec protège-gonds	- Rénovation avec barre de seuil sur huisserie existante - Huisserie pour pose entre maçonnerie ou en scellement	Hauteur : de 1600 à 2795 mm  Largeur : de 500 à 1100 mm	Idem modèle 01 : NEWPORTE TWO 3-2V	Idem modèle 01 : NEWPORTE TWO 3-2V
--------------------------------------	-----------------------	--	--	---	---	---------------------------------------	---------------------------------------

**Options :**

- Kit gâche électrique (l'utilisation de la gâche électrique seule ne permet pas de garantir les caractéristiques certifiées du produit)
- Sens d'ouverture en poussant
- Sans barre de seuil avec platines de serrure
- Fer plat seuil
- Plat recouvrement x2

SALT-3 1V	3690.64-2 - 04 / 2026	Bloc-porte 1 vantail Double face 20/10è Avec omégas	4 paumelles soudées ou 4 paumelles vissées sur l'huissierie avec protège-gonds	- Rénovation avec barre de seuil sur huisserie existante - Huisserie pour pose entre maçonnerie ou en scellement	Hauteur : de 1600 à 2795 mm  Largeur : de 500 à 1100 mm	Idem modèle 01 : NEWPORTE TWO 3-2V	Idem modèle 01 : NEWPORTE TWO 3-2V
-----------	-----------------------	--	--	---	---	---------------------------------------	---------------------------------------

**Options :**

- Kit gâche électrique (l'utilisation de la gâche électrique seule ne permet pas de garantir les caractéristiques certifiées du produit)
- Sens d'ouverture en poussant
- Sans barre de seuil avec platines de serrure
- Fer plat seuil
- Plat battement

Référence commerciale du modèle	Certificat A2P / Année de certification	Descriptif portes	Equipements côté pivots	Huisseries	Gammes dimensionnelles	Serrures	Cylindres Marque commerciale	Référence commerciale
SALT-3 2V	3690.64-2 - 05 / 2026	Bloc-porte 2 vantaux Double face 20/10è Avec omégas	4 paumelles soudées ou 4 paumelles vissées sur l'huissierie avec protège-gonds	- Rénovation avec barre de seuil sur huisserie existante - Huisserie pour pose entre maçonnerie ou en scellement	Hauteur : de 1600 à 2795 mm  Ouvrant largeur : de 500 à 1100 mm  Semi-fixe : de 300 à 1100 mm	Idem modèle 01 : NEWPORTE TWO 3-2V		Idem modèle 01 : NEWPORTE TWO 3-2V
<b>Options :</b> - Kit gâche électrique (l'utilisation de la gâche électrique seule ne permet pas de garantir les caractéristiques certifiées du produit) - Sens d'ouverture en poussant - Sans barre de seuil avec platines de serrure - Fer plat seuil - Plat battement								
NEWPORTE HOME-3 (version hygro et affaiblissement acoustique et thermique)	3690.64-2 - 06 / 2026	Bloc-porte 1 vantail Double face 30/10è et 20/10è Remplissage spécifique	4 paumelles soudées ou 4 paumelles vissées sur l'huissierie avec protège-gonds	- Rénovation avec barre de seuil sur huisserie existante - Huisserie pour pose entre maçonnerie ou en scellement	Hauteur : de 1600 à 2795 mm  Largeur : de 500 à 1100 mm	Idem modèle 01 : NEWPORTE TWO 3-2V		Idem modèle 01 : NEWPORTE TWO 3-2V
<b>Options :</b> - Kit gâche électrique (l'utilisation de la gâche électrique seule ne permet pas de garantir les caractéristiques certifiées du produit) - Sans barre de seuil avec platines de serrure - Fer plat seuil - Plat battement								