



BLOCS-PORTES LOCAUX TECHNIQUES

Annexe au certificat n° 3691.64-2 délivré pour la famille de blocs-portes de marque TORDJMAN commercialisée sous la référence NEWPORTE 1 - classe A2P CR3

Liste des modèles couverts :

Référence commerciale du modèle	Certificat A2P / Année de certification	Descriptif portes	Equipements côté pivots	Huissieries	Gammes dimensionnelles	Serrures	Cylindres Marque commerciale	Référence commerciale
NEWPORTE TWO 1	3691.64-2 - 01 / 2026	Bloc-porte 1 vantail Panneau double face : 20/10è Simple face : 25/10è Avec omégas	4 paumelles soudées ou 4 paumelles vissées sur l'huissierie avec protège-gonds	Joint 4 côtés 4 protège-gonds Ensemble soudé avec barre de seuil : en rénovation : 20/10è plié en scellement : tube ailette 70x30	Hauteur : de 1600 à 2795 mm Largeur : de 500 à 1100 mm	Modèles du certificat serrure n° 24.109 de Tordjman : 24.109-20 : "R1001" 24.109-21 : "R1003" 24.109-22 : "R1005" 24.109-23 : "R1555" 24.109-24 : "R1007" Modèles du certificat serrure n° 24.284 de Tordjman : 24.284-15 : "CLUB 1001" 24.284-16 : "CLUB 1003" 24.284-17 : "CLUB 1005" 24.284-18 : "CLUB 1007" 24.284-19 : "CLUB 1555"	Dormakaba Dormakaba JPM Vachette Vachette Winkhaus	EXPERT-T EXPERT-T+ KESO 8000 Ω² RADIALis N1 TXR X-TRA
Options : - Plat battement								
NEWPORTE TWO 1-2V	3691.64-2 - 02 / 2026	Bloc-porte 2 vantaux Panneau double face : 20/10è Simple face :	4 paumelles soudées ou 4 paumelles vissées sur l'huissierie avec protège-gonds	Joint 4 côtés 4 protège-gonds Ensemble soudé avec barre de seuil :	Hauteur : de 1600 à 2795 mm Ouvrant Largeur : de 500 à 1100 mm	Idem modèle 01 : NEWPORTE TWO 1 1 point haut et bas STREMLER sur le semi-fixe"	Idem modèle 01 : NEWPORTE TWO 1	

Référence commerciale du modèle	Certificat A2P / Année de certification	Descriptif portes	Equipements côté pivots	Huisseries	Gammes dimensionnelles	Serrures	Cylindres Marque commerciale	Référence commerciale
		25/10è Avec omégas		en rénovation : 20/10è plié en scellement : tube ailette 70x30	Semi-fixe : de 300 à 1100 mm			
Options : Double face : Plat battement + anti-pince côté opposé aux paumelles Simple face : 2 plats de battement Anti-pince								
NEWPORTE TWO PLUS 1 (Version classement acoustique)	3691.64-2 - 03 / 2026	Bloc-porte 1 vantail Panneau double face : 20/10è Remplissage panneau spécifique Avec omégas	4 paumelles soudées ou 4 paumelles vissées sur l'huissierie avec protège-gonds	Joints 4 côtés 4 protège-gonds Ensemble soudé avec barre de seuil : en rénovation : 20/10è plié en scellement : tube ailette 70x30	Hauteur : de 1600 à 2795 mm Largeur : de 500 à 1100 mm	Idem modèle 01 : NEWPORTE TWO 1		Idem modèle 01 : NEWPORTE TWO 1
Options : - Plat battement								
NEWPORTE HOME 1 (Version hygro et affaiblissement acoustique et thermique)	3691.64-2 - 04 / 2026	Bloc-porte 1 vantail Panneau double face : 20/10	4 paumelles soudées ou 4 paumelles vissées sur l'huissierie avec protège-gonds	Joints 4 côtés 4 protège-gonds Ensemble soudé avec barre de seuil : en rénovation : 20/10è plié en scellement : tube ailette 70x30	Hauteur : de 1600 à 2795 mm Largeur : de 500 à 1100 mm	Idem modèle 01 : NEWPORTE TWO 1		Idem modèle 01 : NEWPORTE TWO 1
Options : - Plat battement								