BLOCS-PORTES LOCAUX TECHNIQUES

Annexe au certificat n° 3692.64-2 délivré pour la famille de blocs-portes de marque TORDJMAN commercialisée sous la référence RMETIC 1 - classe A2P CR3

Liste des modèles couverts :

Référence commerciale du modèle	Certificat A2P / Année de certification	Descriptif portes	Equipements côté pivots	Huisseries	Gammes dimensionnelles	Serrures	Cylindres Marque commerciale	Cylindres Référence commerciale
RMETIC 1	3692.64-2 - 01 / 2026	Bloc-porte 1 vantail Double face 20/10è	4 paumelles soudées ou 4 paumelles vissées sur huisserie avec protège-gonds	- Cochonnets - Rénovation avec barre de seuil sur huisserie existante - En scellement	Hauteur : de 1600 à 2795 mm Largeur : de 500 à 1100 mm	Modèles du certificat serrure n° 24.109 de Tordjman : 24.109-01 : "SYSTER 3" 24.109-02 : "SYSTER 5" 24.109-12 : "SYSTER 4" 24.109-13 : "SYSTER 575" 24.109-14 : "SYSTER 7" Modèles du certificat serrure n° 24.110 de Tordjman : 24.110-07 : "R 25" 24.110-08 : "R 27" 24.110-09 : "R 24" 24.110-10 : "R 25 MEDIUM" 24.110-11 : "R 27 MEDIUM" 24.110-13 : "STAR 5" Modèles du certificat serrure n° 24.284 de Tordjman : 24.284-01 : "STR3-1" 24.284-02 : "STR5-1" 24.284-08 : "STR4-1" 24.284-10 : "STR575-1" 24.284-12 : "STR7-1"	Dormakaba Dormakaba JPM Vachette Vachette Winkhaus	EXPERT-T EXPERT-T+ KESO 8000 Ω² RADIALis N1 TXR X-TRA

Référence commerciale du modèle	Certificat A2P / Année de certification	Descriptif portes	Equipements côté pivots	Huisseries	Gammes dimensionnelles	Serrures	Cylindres Marque commerciale	Référence commerciale
						Modèles du certificat serrure n° 24.292 de Tordjman : 24.292-01 : "CLUB 124-1" 24.292-02 : "CLUB 125-1" 24.292-03 : "CLUB 505-1" 24.292-04 : "CLUB 127-1" 24.292-09 : "CLUB 125 PRESTIGE-1" 24.292-10 : "CLUB 127 PRESTIGE-1" Modèles du certificat serrure n° 24.285 de Tordjman : 24.285-01 : "CLUB STR3-3*" 24.285-02 : "CLUB STR5-3*" 24.285-08 : "STR4-3" 24.285-10 : "STR575-3" 24.285-12 : "STR7-3" Modèles du certificat serrure n° 24.286 de Tordjman : 24.286-01 : "CLUB 124-3*" 24.286-02 : "CLUB 125-3*" 24.286-03 : "CLUB 505-3*" 24.286-04 : "CLUB 127-3*" 24.286-09 : "CLUB 125 PRESTIGE 3*" 24.286-10 : "CLUB 127 PRESTIGE 3*" Modèles du certificat serrure n° 24.228 de Tordjman : 24.228-03 : "SYSTER 5" 24.228-04 : "SYSTER 3" 24.228-06 : "SYSTER 4" 24.228-08 : "SYSTER 575" 24.228-10 : "SYSTER 7" Modèles du certificat serrure n° 24.87 de Tordjman : 24.87-08 : "R25"		

Référence commerciale du modèle	Certificat A2P / Année de certification	Descriptif portes	Equipements côté pivots	Huisseries	Gammes dimensionnelles	Serrures	Cylindres Marque commerciale	Référence commerciale
						24.87-09 : "R27" 24.87-10 : "R24" 24.87-11 : "R25 MEDIUM" 24.87-12 : "R27 MEDIUM" 24.87-13 : "STAR 5"		
Options : - Gâche vissée - Gâche boulonnée pour ELECTRO (l'utilisation de la gâche ELECTRO seule ne permet pas de garantir les caractéristiques certifiées du produit) - Gâche applique vissée - Gâche électrique vissée (l'utilisation de la gâche électrique seule ne permet pas de garantir les caractéristiques certifiées du produit) - Sans barre de seuil avec platines de serrure points haut et bas								
ATTAK	3692.64-2 - 02 / 2026	Bloc-porte 1 vantail Double face 15/10è	4 paumelles soudées ou 4 paumelles vissées sur huisserie avec protège-gonds	- Rénovation avec barre de seuil sur huisserie existante - En scellement	Hauteur : de 1600 à 2795 mm Largeur : de 500 à 1100 mm	Modèles du certificat serrure n°24.109 de Tordjman : 24.109-01 : "SYSTER 3" 24.109-02 : "SYSTER 5" 24.109-12 : "SYSTER 4" 24.109-13 : "SYSTER 575" 24.109-14 : "SYSTER 7" 24.109-29 : "SYSTER 3 furtif" 24.109-30 : "SYSTER 4 furtif" 24.109-32 : "SYSTER 5 furtif" 24.109-34 : "SYSTER 575 furtif" 24.109-36 : "SYSTER 7 furtif" Modèles du certificat serrure n°24.284 de Tordjman : 24.284-01 : "STR3-1" 24.284-02 : "STR5-1" 24.284-08 : "STR4-1" 24.284-10 : "STR575-1" 24.284-12 : "STR7-1" Modèles du certificat serrure n°2758.61 de Tordjman : 2758.61-01 : "CLUB 5003" 2758.61-02 : "CLUB 5011"	Idem modèle 01 : RMETIC 1	

Référence commerciale du modèle	Certificat A2P / Année de certification	Descriptif portes	Equipements côté pivots	Huisseries	Gammes dimensionnelles	Serrures	Cylindres Marque commerciale	Référence commerciale
						Modèles du certificat serrure n°2757.61 de Tordjman : 2757.61-01 : "TJN 5000" 2757.61-03 : "TJN 5011" Modèles du certificat serrure n°24.228 de Tordjman : 24.228-04 : SYSTER 3" Modèles du certificat serrure n°24.285 de Tordjman : 24.285-08 : "STR4-3" 24.285-10 : "STR 575-3" 24.285-12 : "STR 7-3"		
Options : - Gâche têtière vissée - Gâche applique vissée - Gâche électrique vissée (l'utilisation de la gâche électrique seule ne permet pas de garantir les caractéristiques certifiées du produit) - Sans barre de seuil avec platines de serrure points haut et bas - Fer plat seuil								
ATTAK PLUS	3692.64-2 - 03 / 2026	Bloc-porte 1 vantail Double face 20/10è	4 paumelles soudées ou 4 paumelles vissées sur huisserie avec protège-gonds	- Rénovation avec barre de seuil sur huisserie existante - En scellement	Hauteur : de 1600 à 2795 mm Largeur : de 500 à 1100 mm	Idem modèle 01 : RMETIC 1	Idem modèle 01 : RMETIC 1	
Options : Idem modèle 01 : RMETIC 1								
RMETIC 1-2V	3692.64-2 - 04 / 2026	Bloc-porte 2 vantaux Double face 20/10è + 20/10è Avec omégas	4 paumelles soudées ou 4 paumelles vissées sur huisserie avec protège-gonds	- Cochonnets - En rénovation - En scellement	Hauteur : de 1600 à 2795 mm Ouvrant Largeur : de 500 à 1100 mm Semi-fixe Largeur : de 300 à 1100 mm	Modèles du certificat serrure n° 24.109 de Tordjman : 24.109-15 : "SYSTER 4 GR" 24.109-16 : "SYSTER 575 GR" 24.109-17 : "SYSTER 7 GR" 24.109-18 : "SYSTER 5 GR" Modèles du certificat serrure n° 24.110 de Tordjman :	Idem modèle 01 : RMETIC 3 (Isolation phonique)	

Référence commerciale du modèle	Certificat A2P / Année de certification	Descriptif portes	Equipements côté pivots	Huisseries	Gammes dimensionnelles	Serrures	Cylindres Marque commerciale	Référence commerciale
						24.110-01 : "R24 GR" 24.110-02 : "R 25 GR" 24.110-03 : "R 27 GR" 24.110-04 : "STAR 5 GR" 24.110-05 : "R 25 MEDIUM GR" 24.110-06 : "R 27 MEDIUM GR" Modèles du certificat serrure n° 24.284 de Tordjman : 24.284-07 : "STR5-1 GR 24.284-09 : "STR4-1 GR 24.284-11 : "STR575-1 GR 24.284-13 : "STR7-1 GR Modèles du certificat serrure n° 24.292 de Tordjman : 24.292-05 : "CLUB 124-1 GR" 24.292-06 : "CLUB 125-1 GR" 24.292-07 : "CLUB 505-1 GR" 24.292-08 : "CLUB 127-1 GR" 24.292-11 : "CLUB 125 PRESTIGE-1 GR" 24.292-12 : "CLUB 127 PRESTIGE-1 GR" Modèles du certificat serrure n° 24.285 de Tordjman : 24.285-07 : "STR5-3 GR" 24.285-09 : "STR4-3 GR" 24.285-11 : "STR575-3 GR" 24.285-13 : "STR7-3 GR" Modèles du certificat serrure n° 24.286 de Tordjman : 24.286-05 : "CLUB 124 GR-3*" 24.286-06 : "CLUB 125 GR-3*" 24.286-07 : "CLUB 505 GR-3*" 24.286-08 : "CLUB 127 GR-3*" 24.286-11 : "CLUB 125 PRESTIGE GR-3*"		

Référence commerciale du modèle	Certificat A2P / Année de certification	Descriptif portes	Equipements côté pivots	Huisseries	Gammes dimensionnelles	Serrures	Cylindres Marque commerciale	Référence commerciale
						24.286-12 : "CLUB 127 PRESTIGE GR-3*" Modèles du certificat serrure n° 24.228 de Tordjman : 24.228-05 : "SYSTER 5 GR" 24.228-07 : "SYSTER 4 GR" 24.228-09 : "SYSTER 575 GR" 24.228-11 : "SYSTER 7 GR" Modèles du certificat serrure n° 24.87 de Tordjman : 24.87-02 : "R 24 GR" 24.87-04 : "R 27 GR" 24.87-05 : "STAR5 GR" 24.87-06 : "R 25 MEDIUM GR" 24.87-07 : "R 27 MEDIUM GR" 24.87-17 : "R 25 GR"		
Options : Idem modèle 02 : ATTAK + Anti-pince central côté opposé aux paumelles								
RMETIC COPRO 1	3692.64-2 - 05 / 2026	Bloc-porte 1 vantail Simple face 25/10è	4 paumelles soudées ou 4 paumelles vissées sur huisserie avec protège-gonds	- Cochonnets - Rénovation avec barre de seuil sur huisserie existante - En scellement	Hauteur : de 1600 à 2795 mm Largeur : de 500 à 1100 mm	Idem modèle 04 : RMETIC 1-2V	Idem modèle 01 : RMETIC 1	
Options : - Gâche têtière vissée - Gâche boulonnée pour ELECTRO (l'utilisation de la gâche ELECTRO seule ne permet pas de garantir les caractéristiques certifiées du produit) - Gâche applique vissée - Gâche électrique vissée (l'utilisation de la gâche électrique seule ne permet pas de garantir les caractéristiques certifiées du produit) - Sans barre de seuil avec platines de serrure points haut et bas - Fer plat seuil								

Référence commerciale du modèle	Certificat A2P / Année de certification	Descriptif portes	Equipements côté pivots	Huisseries	Gammes dimensionnelles	Serrures	Cylindres Marque commerciale	Cylindres Référence commerciale
RMETIC COPRO 1-2V	3692.64-2 - 06 / 2026	Bloc-porte 2 vantaux Simple face 20/10è + Double face 20/10è avec omégas	4 paumelles soudées ou 4 paumelles vissées sur huisserie avec protège-gonds	- Cochonnets - Rénovation avec barre de seuil sur huisserie existante - En scellement	Hauteur : de 1600 à 2795 mm Ouvrant largeur : de 500 à 1100 mm Semi-fixe Largeur : de 300 à 1100 mm	Idem modèle 04 : RMETIC 1-2V	Idem modèle 01 : RMETIC 1	
Options : - Gâche têtière vissée - Gâche boulonnée pour ELECTRO (l'utilisation de la gâche ELECTRO seule ne permet pas de garantir les caractéristiques certifiées du produit) - Gâche applique vissée - Gâche électrique vissée (l'utilisation de la gâche électrique seule ne permet pas de garantir les caractéristiques certifiées du produit) - Sans barre de seuil avec platines de serrure points haut et bas - Fer plat seuil								
RMETIC 1 PLUS (Isolation phonique)	3692.64-2 - 07 / 2026	Bloc-porte 1 vantail Double face 20/10è + DF 20/10è avec omégas	4 paumelles soudées ou 4 paumelles vissées sur huisserie avec protège-gonds	- Cochonnets - Rénovation avec barre de seuil sur huisserie existante - En scellement	Hauteur : de 1600 à 2795 mm Ouvrant largeur : de 500 à 1100 mm	Idem modèle 01 : RMETIC 1	Idem modèle 01 : RMETIC 1	
Options : Idem modèle 02 : ATTAK								
RMETIC 1 ABSOLU (coupe-feu, isolation thermique et phonique)	3692.64-2 - 08 / 2026	Bloc-porte 1 vantail 25/10è Remplissage panneau spécifique	4 paumelles soudées ou 4 paumelles vissées sur huisserie avec protège-gonds	- Cochonnets - Rénovation avec barre de seuil sur huisserie existante	Hauteur : de 1600 à 2795 mm Largeur : de 500 à 1100 mm	Idem modèle 01 : RMETIC 1	Idem modèle 01 : RMETIC 1	
Options : - Gâche vissée - Gâche boulonnée pour ELECTRO (l'utilisation de la gâche ELECTRO seule ne permet pas de garantir les caractéristiques certifiées du produit) - Gâche applique vissée - Gâche électrique vissée (l'utilisation de la gâche électrique seule ne permet pas de garantir les caractéristiques certifiées du produit)								

Référence commerciale du modèle	Certificat A2P / Année de certification	Descriptif portes	Equipements côté pivots	Huisseries	Gammes dimensionnelles	Serrures	Cylindres Marque commerciale	Référence commerciale
RMETIC 1 HOME (Isolation thermique et phonique)	3692.64-2 - 09 / 2026	Bloc-porte 1 vantail Panneau Double face 30/10è + DF 20/10è Remplissage panneau spécifique	4 paumelles soudées ou 4 paumelles vissées sur huisserie avec protège-gonds	- Cochonnets - Rénovation avec barre de seuil sur huisserie existante - En scellement	Hauteur : de 1600 à 2795 mm Largeur : de 500 à 1100 mm	Idem modèle 01 : RMETIC 1	Idem modèle 01 : RMETIC 1	
Options : Idem modèle 02 : ATTAK								
RMETIC 1 ABSOLU (coupe-feu, isolation thermique et phonique)	3692.64-2 - 10 / 2026	Bloc-porte 2 vantaux 25/10è Remplissage panneau spécifique	4 paumelles soudées ou 4 paumelles vissées sur huisserie avec protège-gonds	- Cochonnets - Rénovation avec barre de seuil sur huisserie existante	Hauteur : de 1600 à 2795 mm Ouvrant largeur : de 500 à 1100 mm Semi-fixe largeur : de 300 à 1100 mm	Idem modèle 01 : RMETIC 1	Idem modèle 01 : RMETIC 1	
Options : - Anti-pince central côté opposé aux paumelles - Gâche vissée - Gâche boulonnée pour ELECTRO (l'utilisation de la gâche ELECTRO seule ne permet pas de garantir les caractéristiques certifiées du produit) - Gâche applique vissée - Gâche électrique vissée (l'utilisation de la gâche électrique seule ne permet pas de garantir les caractéristiques certifiées du produit)								
RMETIC 1 PLUS 2V	3692.64-2 - 11 / 2026	Bloc-porte 2 vantaux Double face 20/10è + DF 20/10è avec omégas	4 paumelles soudées ou 4 paumelles vissées sur huisserie avec protège-gonds	- Cochonnets - Rénovation avec barre de seuil sur huisserie existante - En scellement	Hauteur : de 1600 à 2795 mm Ouvrant Largeur : de 500 à 1100 mm Semi-fixe largeur : de 300 à 1100 mm	Idem modèle 04 : RMETIC 1-2V	Idem modèle 01 : RMETIC 1	
Options : Idem modèle 01 : RMETIC 1								