



BLOCS-PORTES LOCAUX TECHNIQUES

Annexe au certificat n°3699.64-2 délivré pour la famille de blocs-portes de marque SECUREX commercialisée sous la référence BP ETAU 4 - classe A2P CR4

Liste des modèles couverts :

Référence commerciale du modèle	Certificat A2P / Année de certification	Descriptif portes	Equipements côté pivots	Huisseries	Gammes dimensionnelles	Serrures	Cylindres Marque commerciale	Référence commerciale
BP ETAU 4 tirant	3699.64-2 - 01 / 2026	Bloc-porte à verrouillage électronique automatique	3 paumelles + 4 pions anti-dégondage	Acier	L: de 900 à 1300 mm H : de 2085 à 2385 mm	2 x OPERA PRIMA OPERA QUADRA	Vachette	Radial-R N3
Options : /								
BP ETAU 4 poussant	3699.64-2 - 02 / 2026	Bloc-porte à verrouillage électronique automatique	3 paumelles + 4 pions anti-dégondage	Acier	L : de 900 à 1300 mm H : de 2085 à 2385 mm	2 x OPERA PRIMA OPERA QUADRA	Vachette	Radial-R N3
Options : /								

Annexe au certificat A2P du 03/07/2026

Annexe 1/1

Les caractéristiques essentielles certifiées sont la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnées d'un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force physique et des outils définis (outils à main, électriques et thermiques selon les cas) et la capacité de la serrure équipant le bloc-porte à résister à des attaques destructives et à des tentatives d'ouverture fine. La paroi support ne rentre pas dans le périmètre de la certification. Un bloc-porte certifié est constitué d'un ensemble complet comprenant l'hubriserie et son système de liaison avec la structure porteuse, les paumelles et si nécessaire d'autres systèmes particuliers, le vantail équipé de sa serrure, le cylindre spécifique et sa protection éventuelle.