



## BLOCS-PORTES HABITAT

Annexe au certificat n° 4.27 délivré pour la famille de blocs-portes de marque MALERBA commercialisée sous la référence Blocs-Portes Bois Palier - classe BP 1

Liste des modèles couverts :

Référence commerciale du modèle	Certificat A2P / Année de certification	Descriptif portes	Equipements côté pivots	Huisseries	Gammes dimensionnelles	Serrures certifiées pour ce modèle :			
						Marque commerciale	Référence commerciale	N° certificat	C. (1)
ISOBLINDE 39 (Classe BP1)	4.27 - 01 - 2006	Bloc porte bois palier 1 vantail	4 ou 3 paumelles 4 ou 3 Anti-dégondages (les règles de ferrage sont définies dans le document QUA/DT/171)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Huisseries métalliques MALERBA réf : F12-1-0359</li> <li>Huisserie à bancher isophonique réf. HBI AF,</li> <li>Huisserie traditionnelle isophonique anti effraction réf. HTI AF</li> <li>Huisserie reprise de doublage</li> <li>Huisserie Profeu anti-effraction réf. Profeu AF</li> <li>Bâti tunnel et bâti tunnel Profeu AF</li> <li>Bâti rénovation isophonique</li> </ul>	Hauteur : de 1 410 à 2 300 mm  Largeur : de 630 à 1 030 mm	BRICARD	8121A1CCDD	1.198-08	1*
						BRICARD	8121A3CCDD	1.198-09	1*
						BRICARD	8121A4CCDD	1.198-10	1*
						BRICARD	8121A8CCDD	1.198-11	1*
						BRICARD	8122A3CCDD	3389.61-01	2*
						BRICARD	8122A4CCDD	3389.61-02	2*
						BRICARD	8122A1CCDD	3389.61-03	2*
						BRICARD	8122A8CCDD	3389.61-04	2*
						BRICARD	8161A3CCDD	1.269-01	1*
						BRICARD	8161A1CCDD	1.269-03	1*
						BRICARD	8161A4CCDD	1.269-05	1*
						BRICARD	8161A8CCDD	1.269-06	1*
						BRICARD	8162A1CCDD	1.300.61-03	2*
						BRICARD	8162A3CCDD	1.300.61-01	2*
						BRICARD	8162A4CCDD	1.300.61-02	2*
						FERCO	MR2 SEI	20.274-01	1*
						FERCO	SF2 SEI F50	20.274-06	1*
						FERCO	MR2 SEI F120	20.274-07	1*
						FERCO	MR4 SEI F50	20.274-02	1*
						AM	M57L50	2491.61-03	1*
AM	M57L120	2491.61-04	1*						
AM	M57L50 EB	2491.61-08	1*						
AM	M57L120 EB	2491.61-09	1*						

C (1)= Classification de la serrure certifiée

Annexe au certificat A2P du 06 Décembre 2024

Annexe 1/3

Les caractéristiques essentielles certifiées sont la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnées d'un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force physique et des outils définis (outils à main, électriques et thermiques selon les cas) et la capacité de la serrure équipant le bloc-porte à résister à des attaques destructives et à des tentatives d'ouverture fine.

La paroi support ne rentre pas dans le périmètre de la certification.

Un bloc-porte certifié est constitué d'un ensemble complet comprenant l'huisserie et son système de liaison avec la structure porteuse, les paumelles et si nécessaire d'autres systèmes particuliers, le vantail équipé de sa serrure A2P, le cylindre spécifique et sa protection éventuelle.

Référence commerciale du modèle	Certificat A2P / Année de certification	Descriptif portes	Equipements côté pivots	Huisseries	Gammes dimensionnelles	Serrures certifiées pour ce modèle :			
						Marque commerciale	Référence commerciale	N° certificat	C. (1)
						AM	M57P2E50	2491.61-11	1*
						AM	M57P2E120	2491.61-12	1*
						AM	M57P2E50 EB	2491.61-13	1*
						AM	M57P2E120 EB	2491.61-14	1*
						CES France	M57L50	2550.61-03	1*
						CES France	M57L120	2550.61-04	1*
						CES France	M57L50 EB	2550.61-08	1*
						CES France	M57L120 EB	2550.61-09	1*
						CES France	M57P2E50	2550.61-11	1*
						CES France	M57P2E120	2550.61-12	1*
						CES France	M57P2E50 EB	2550.61-13	1*
						CES France	M57P2E120 EB	2550.61-14	1*
						VACHETTE	5000 SPN1	9.105-01	1*
						VACHETTE	5700 SPN1	9.105-04	1*
						VACHETTE	5900 SPN1	9.105-06	1*
						VACHETTE	5090 SPN1	9.105-07	1*
						VACHETTE	5000 SGN2	9.119-01	2*
						VACHETTE	5700 SGN2	9.119-02	2*
						VACHETTE	5900 SGN2	9.119-03	2*
						VACHETTE	5090 SGN2	9.119-04	2*
						VACHETTE	5000 A120 XL SGN2	9.119-06	2*
						VACHETTE	5700 A120 XL SGN2	9.119-07	2*
						VACHETTE	5900 A120 XL SGN2	9.119-08	2*
						VACHETTE	5090 A120 XL SGN2	9.119-09	2*
						VACHETTE	5000 ET3	9.220-01	3*
						VACHETTE	5000 EF3	9.220-02	3*
						VACHETTE	5700 ET3	9.220-05	3*
						VACHETTE	5700 EF3	9.220-06	3*
						VACHETTE	5900 ET3	9.220-07	3*
						VACHETTE	5900 EF3	9.220-08	3*
						VACHETTE	5090 ET3	9.220-09	3*
						VACHETTE	5090 EF3	9.220-10	3*
						VACHETTE	5000 A120 XL SGN1	9.277-01	1*
						VACHETTE	5900 A120 XL SGN1	9.277-03	1*
						VACHETTE	5090 A120 XL SGN1	9.277-04	1*

C (1)= Classification de la serrure certifiée

Annexe au certificat A2P du 06 Décembre 2024

Annexe 2/3

Les caractéristiques essentielles certifiées sont la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnées d'un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force physique et des outils définis (outils à main, électriques et thermiques selon les cas) et la capacité de la serrure équipant le bloc-porte à résister à des attaques destructives et à des tentatives d'ouverture fine.

La paroi support ne rentre pas dans le périmètre de la certification.

Un bloc-porte certifié est constitué d'un ensemble complet comprenant l'hubriserie et son système de liaison avec la structure porteuse, les paumelles et si nécessaire d'autres systèmes particuliers, le vantail équipé de sa serrure A2P, le cylindre spécifique et sa protection éventuelle.

Référence commerciale du modèle	Certificat A2P / Année de certification	Descriptif portes	Equipements côté pivots	Huisseries	Gammes dimensionnelles	Serrures certifiées pour ce modèle :			C. (1)
						Marque commerciale	Référence commerciale	N° certificat	
<b>Options :</b> Finitions : - Les parements en panneaux de fibre MDF peuvent être bruts, pré-peints ou revêtus d'un placage bois ou d'un stratifié d'épaisseur 9/10 mm. - Des moulures de décorations en bois peuvent également être mises en oeuvre sur le vantail  Equipements : - Le vantail peut-être équipé de microviseurs, entrebailleur, garniture, béquilles, pommeau, cornière anti-pince - Le produit peut-être équipé d'un seuil à la suisse en acier ou en bois, d'une plinthe automatique ou d'un joint balai									
ISOBLINDE 40 (Classe BP1)	4.27 - 02 - 2018	Bloc-porte bois palier 1 vantail	Idem modèle 01	Idem modèle 01	Idem modèle 01	Idem modèle 01			
<b>Options :</b> Idem modèle 01									
IGIABLINDE (Classe BP1)	4.27 - 03 - 2020	Bloc porte bois palier 1 vantail	Idem modèle 01	Idem modèle 01	Idem modèle 01	Idem modèle 01			
<b>Options :</b> Idem modèle 01									
GIGABLINDE (Classe BP1)	4.27 - 04 - 2020	Bloc porte bois palier 1 vantail	Idem modèle 01	Idem modèle 01	Idem modèle 01	Idem modèle 01			
<b>Options :</b> Idem modèle 01									

C (1)= Classification de la serrure certifiée

Annexe au certificat A2P du 06 Décembre 2024

Annexe 3/3

Les caractéristiques essentielles certifiées sont la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnées d'un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force physique et des outils définis (outils à main, électriques et thermiques selon les cas) et la capacité de la serrure équipant le bloc-porte à résister à des attaques destructives et à des tentatives d'ouverture fine.

La paroi support ne rentre pas dans le périmètre de la certification.

Un bloc-porte certifié est constitué d'un ensemble complet comprenant l'huisserie et son système de liaison avec la structure porteuse, les paumelles et si nécessaire d'autres systèmes particuliers, le vantail équipé de sa serrure A2P, le cylindre spécifique et sa protection éventuelle.