BLOCS-PORTES HABITAT

Annexe au certificat n° 4.79.64 délivré pour la famille de blocs-portes de marque MALERBA commercialisée sous la référence Blocs-Portes Métalliques Habitat Collectif - MPE - classe BP 1

Liste des modèles couverts :

Référence commerciale du modèle	Certificat A2P Année de certification	Descriptif portes	Equipements côté pivots	Huisseries	Gammes dimensionnelles	Serrures certifiées pour ce modèle : Marque commerciale	Référence commerciale	N° certificat	C. (1)
MPE 42	4.79.64 - 01 - 2013	Bloc-porte un vantail Porte palière intérieure en montage neuf (ouverture intérieure)	4 paumelles et 2 pions anti-dégondages	Malerba huisserie à bancher (standard ou isophonique) Bâti d'angle à sceller (standard ou isophonique) Huisserie cloison maçonnée (standard ou isophonique) Huisserie cloison plaque de plâtre Huisserie reprise de doublage Huisserie VIT' UP (uniquement certifiée avec les serrures 5 points gamme 5090) Huisserie Pose tunnel (standard ou isophonique)	Dimensions vantail : Hauteur : de 1847 à 2250 mm Largeur : de 660 à 1060 mm	BRICARD	8121A1CCDD	1.198-08	1*
						BRICARD	8121A3CCDD	1.198-09	1*
						BRICARD	8121A4CCDD	1.198-10	1*
						BRICARD	8121A8CCDD	1.198-11	1*
						BRICARD	8161A1CCDD	1.269-03	1*
						BRICARD	8161A3CCDD	1.269-01	1*
						BRICARD	8161A4CCDD	1.269-05	1*
						BRICARD	8161A8CCDD	1.269-06	1*
						BRICARD	8162A3CCDD	1.300.61-01	2*
						BRICARD	8162A4CCDD	1.300.61-02	2*
						BRICARD	8162A1CCDD	1.300.61-03	2*
						BRICARD	8122A1CCDD	3389.61-03	2*
						BRICARD	8122A3CCDD	3389.61-01	2*
						BRICARD	8122A4CCDD	3389.61-02	2*
						BRICARD	8122A8CCDD	3389.61-04	2*
						FERCO	Secury PP SF2 SEI	20.274-06	1*
						FERCO	Secury PP MR2 SEI	20.274-01	1*
						FERCO	Secury PP MR2 SEI F120	20.274-07	1*
						FERCO	Secury PP MR4 SEI	20.274-02	1*
						AM	M57L50	2491.61-03	1*
						AM	M57L120	2491.61-04	1*
						AM	M57L50 EB	2491.61-08	1*
						AM	M57L120 EB	2491.61-09	1*

C (1)= Classification de la serrure certifiée

Les caractéristiques essentielles certifiées sont la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnées d'un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force physique et des outils définis (outils à main, électriques et thermiques selon les cas) et la capacité de la serrure équipant le bloc-porte à résister à des attaques destructives et à des tentatives d'ouverture fine.
La paroi support ne rentre pas dans le périmètre de la certification.
Un bloc-porte certifié est constitué d'un ensemble complet comprenant l'huisserie et son système de liaison avec la structure porteuse, les paumelles et si nécessaire d'autres systèmes particuliers, le vantail équipé de sa serrure A2P, le cylindre spécifique et sa protection éventuelle.

Référence commerciale du modèle	Certificat A2P Année de certification	Descriptif portes	Equipements côté pivots	Huisseries	Gammes dimensionnelles	Serrures certifiées pour ce modèle : Marque commerciale	Référence commerciale	N° certificat	C. (1)
						AM	M57P2E50	2491.61-11	1*
						AM	M57P2E120	2491.61-12	1*
						AM	M57P2E50 EB	2491.61-13	1*
						AM	M57P2E120 EB	2491.61-14	1*
						CES France	M57L120	2550.61-04	1*
						CES France	M57L50	2550.61-03	1*
						CES France	M57L50 EB	2550.61-08	1*
						CES France	M57L120 EB	2550.61-09	1*
						CES France	M57P2E50	2550.61-11	1*
						CES France	M57P2E120	2550.61-12	1*
						CES France	M57P2E50 EB	2550.61-13	1*
						CES France	M57P2E120 EB	2550.61-14	1*
						VACHETTE	5000 SPN1	9.105-01	1*
						VACHETTE	5090 SPN1	9.105-07	1*
						VACHETTE	5900 SPN1	9.105-06	1*
						VACHETTE	5700 SPN1	9.105-04	1*
						VACHETTE	5000 SGN2	9.119-01	2*
						VACHETTE	5700 SGN2	9.119-02	2*
						VACHETTE	5900 SGN2	9.119-03	2*
						VACHETTE	5090 SGN2	9.119-04	2*
						VACHETTE	5000 A120 XL SGN2	9.119-06	2*
						VACHETTE	5900 A120 XL SGN2	9.119-08	2*
						VACHETTE	5700 A120 XL SGN2	9.119-07	2*
						VACHETTE	5090 A120 XL SGN2	9.119-09	2*
						VACHETTE	5000 EF3	9.220-02	3*
						VACHETTE	5000 ET3	9.220-01	3*
						VACHETTE	5090 EF3	9.220-10	3*
						VACHETTE	5090 ET3	9.220-09	3*
						VACHETTE	5900 EF3	9.220-08	3*
						VACHETTE	5900 ET3	9.220-07	3*
						VACHETTE	5700 ET3	9.220-05	3*
						VACHETTE	5700 EF3	9.220-06	3*
						VACHETTE	5090 A120 XL SGN1	9.277-04	1*
						VACHETTE	5000 A120 XL SGN1	9.277-01	1*
						VACHETTE	5900 A120 XL SGN1	9.277-03	1*

Les caractéristiques essentielles certifiées sont la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnées d'un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force physique et des outils définis (outils à main, électriques et thermiques selon les cas) et la capacité de la serrure équipant le bloc-porte à résister à des attaques destructives et à des tentatives d'ouverture fine.
La paroi support ne rentre pas dans le périmètre de la certification.
Un bloc-porte certifié est constitué d'un ensemble complet comprenant l'huisserie et son système de liaison avec la structure porteuse, les paumelles et si nécessaire d'autres systèmes particuliers, le vantail équipé de sa serrure A2P, le cylindre spécifique et sa protection éventuelle.

Référence commerciale du modèle	Certificat A2P Année de certification	Descriptif portes	Equipements côté pivots	Huisseries	Gammes dimensionnelles	Serrures certifiées pour ce modèle : Marque commerciale	Référence commerciale	N° certificat	C. (1)
Options : Finitions : Les parements métalliques peuvent être recouverts d'une finition : tôle prélaquée ou plastifiée (gamme Ton Bois), parements rainurés (gamme Linéa), panneau de finition rapporté sur le parement (gammes Medium ou Art in Fine, Système ULYS). moulures de décoration et plinthe en aluminium rapportées sur le parement (gammes Athéna, Daphné, Eurydice, Hermès et Orphée). Equipements : Le vantail peut être équipé de microviseurs, entrebâilleur en applique ou intégré, garnitures, béquilles, pommeau, cornière anti-pince. Le produit peut être équipé d'un seuil en aluminium vissé ou bien d'un seuil en U en acier, ou à la suisse en acier, ou bois.									
MPER 42	4.79.64 - 02 - 2013	Bloc-porte un vantail Porte palière intérieure en montage réhabilitation (ouverture intérieure)	Idem modèle 01	Bâti de rénovation (standard ou isophonique)	Dimensions vantail : Hauteur : de 1847 à 2250 mm Largeur : de 660 à 1060 mm	Idem modèle 01			
Options : Idem modèle 01									
MPEC 43	4.79.64 - 03 - 2013	Bloc-porte un vantail Porte palière sur coursive en montage neuf (ouverture intérieure)	Idem modèle 01	Idem modèle 01	Dimensions vantail : Hauteur : de 1847 à 2250 mm Largeur : de 660 à 1060 mm	Idem modèle 01			
Options : Idem modèle 01									

C (1)= Classification de la serrure certifiée

Les caractéristiques essentielles certifiées sont la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnées d'un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force physique et des outils définis (outils à main, électriques et thermiques selon les cas) et la capacité de la serrure équipant le bloc-porte à résister à des attaques destructives et à des tentatives d'ouverture fine.
La paroi support ne rentre pas dans le périmètre de la certification.
Un bloc-porte certifié est constitué d'un ensemble complet comprenant l'huisserie et son système de liaison avec la structure porteuse, les paumelles et si nécessaire d'autres systèmes particuliers, le vantail équipé de sa serrure A2P, le cylindre spécifique et sa protection éventuelle.

Référence commerciale du modèle	Certificat A2P Année de certification	Descriptif portes	Equipements côté pivots	Huisseries	Gammes dimensionnelles	Serrures certifiées pour ce modèle : Marque commerciale	Référence commerciale	N° certificat	C. (1)
MPECR 43	4.79.64 - 04 - 2013	Bloc-porte un vantail Porte palière sur coursive en montage réhabilitation (ouverture intérieure)	Idem modèle 01	Bâti de rénovation (standard ou isophonique)	Dimensions vantail : Hauteur : de 1847 à 2250 mm Largeur : de 660 à 1060 mm	Idem modèle 01			
Options : Idem modèle 01									
MPE 47 (Classe BP1)	4.79.64 - 05 - 2013	Bloc-porte un vantail Porte palière intérieure en montage neuf (ouverture intérieure)	4 paumelles vissées sur le bâti et le vantail. 3 pions anti-dégondages	Huisserie banchée isophonique suivant plan F12-3-0228 Huisserie maçonnée isophonique suivant plan F12-03-0228 Bâti d'angle anti effraction isophonique suivant plan F12-3-0228	Dimensions vantail : Hauteur : de 1847 à 2247 mm Largeur : de 660 à 1060 mm	BRICARD	8161A1CCDD	1.269-03	1*
						BRICARD	8161A3CCDD	1.269-01	1*
						BRICARD	8161A4CCDD	1.269-05	1*
						BRICARD	8161A8CCDD	1.269-06	1*
						BRICARD	8162A3CCDD	1.300.61-01	2*
						BRICARD	8162A4CCDD	1.300.61-02	2*
						BRICARD	8162A1CCDD	1.300.61-03	2*
						FERCO	Secury PP SF2 SEI	20.274-06	1*
						FERCO	Secury PP MR2 SEI	20.274-01	1*
						FERCO	Secury PP MR4 SEI	20.274-02	1*
						AM	M57L50	2491.61-03	1*
						AM	M57L50 EB	2491.61-08	1*
						AM	M57P2E50	2491.61-11	1*
						AM	M57P2E50 EB	2491.61-13	1*
						CES France	M57L50	2550.61-03	1*
						CES France	M57L50 EB	2550.61-08	1*
						CES France	M57P2E50	2550.61-11	1*
						CES France	M57P2E50 EB	2550.61-13	1*
						VACHETTE	5000 SPN1	9.105-01	1*
						VACHETTE	5090 SPN1	9.105-07	1*
						VACHETTE	5900 SPN1	9.105-06	1*
						VACHETTE	5700 SPN1	9.105-04	1*
						VACHETTE	5000 SGN2	9.119-01	2*
						VACHETTE	5900 SGN2	9.119-03	2*
						VACHETTE	5090 SGN2	9.119-04	2*
						VACHETTE	5700 SGN2	9.119-02	2*
						VACHETTE	5000 EF3	9.220-02	3*
						VACHETTE	5000 ET3	9.220-01	3*

C (1)= Classification de la serrure certifiée

Les caractéristiques essentielles certifiées sont la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnées d'un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force physique et des outils définis (outils à main, électriques et thermiques selon les cas) et la capacité de la serrure équipant le bloc-porte à résister à des attaques destructives et à des tentatives d'ouverture fine.
La paroi support ne rentre pas dans le périmètre de la certification.
Un bloc-porte certifié est constitué d'un ensemble complet comprenant l'huisserie et son système de liaison avec la structure porteuse, les paumelles et si nécessaire d'autres systèmes particuliers, le vantail équipé de sa serrure A2P, le cylindre spécifique et sa protection éventuelle.

Référence commerciale du modèle	Certificat A2P Année de certification	Descriptif portes	Equipements côté pivots	Huisseries	Gammes dimensionnelles	Serrures certifiées pour ce modèle : Marque commerciale	Référence commerciale	N° certificat	C. (1)
						VACHETTE	5090 EF3	9.220-10	3*
						VACHETTE	5090 ET3	9.220-09	3*
						VACHETTE	5900 EF3	9.220-08	3*
						VACHETTE	5900 ET3	9.220-07	3*
						VACHETTE	5700 ET3	9.220-05	3*
						VACHETTE	5700 EF3	9.220-06	3*
Options : Idem modèle 01									
MPER 40	4.79.64 - 06 - 2013	Bloc-porte un vantail Porte palière en montage réhabilitation (ouverture intérieure)	Idem modèle 01	Bâti rénovation (standard ou isophonique)	Dimensions vantail : Hauteur : de 1847 à 2250 mm Largeur : de 660 à 1060 mm	Idem modèle 01			
Options : Idem modèle 01									

Les caractéristiques essentielles certifiées sont la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnées d'un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force physique et des outils définis (outils à main, électriques et thermiques selon les cas) et la capacité de la serrure équipant le bloc-porte à résister à des attaques destructives et à des tentatives d'ouverture fine.
La paroi support ne rentre pas dans le périmètre de la certification.
Un bloc-porte certifié est constitué d'un ensemble complet comprenant l'huisserie et son système de liaison avec la structure porteuse, les paumelles et si nécessaire d'autres systèmes particuliers, le vantail équipé de sa serrure A2P, le cylindre spécifique et sa protection éventuelle.