



## BLOCS-PORTES HABITAT

Annexe au certificat n° 6.36 délivré pour la famille de blocs-portes de marque DIERRE commercialisée sous la référence SYNERGY FIRECUT - classe BP 2

Liste des modèles couverts :

Référence commerciale du modèle	Certificat A2P / Année de certification	Descriptif portes	Equipements côté pivots	Huisseries	Gammes dimensionnelles	Serrures certifiées pour ce modèle :			
						Marque commerciale	Référence commerciale	N° certificat	C. (1)
Synergy Firecut PUA	6.36 - 01 - 2007	/	2 paumelles et 6 anti-dégondage	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cadre et pré-cadre standard</li> <li>• Cadre standard et pré-cadre réduit</li> <li>• Cadre et pré-cadre réduit</li> <li>• Cadre et pré-cadre super réduit</li> <li>• Cadre et pré-cadre Extra réduit</li> <li>• Cadre standard et pré-cadre banché</li> </ul>	LNH : Cote passage (Hauteur) LNL : cote passage (Largeur)  LNH mini 1570 x LNL mini 720 LNH maxi 2400 x LNL maxi 1160	ATRA	NE50 + déviateurs	35.246-04	2*
<b>Options :</b> Le produit peut-être équipé de béquilles et de boutons									

C (1)= Classification de la serrure certifiée

Annexe au certificat A2P du 24 Août 2023

Annexe 1/1

Les caractéristiques essentielles certifiées sont la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnées d'un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force physique et des outils définis (outils à main, électriques et thermiques selon les cas) et la capacité de la serrure équipant le bloc-porte à résister à des attaques destructives et à des tentatives d'ouverture fine.

La paroi support ne rentre pas dans le périmètre de la certification.

Un bloc-porte certifié est constitué d'un ensemble complet comprenant l' huisserie et son système de liaison avec la structure porteuse, les paumelles et si nécessaire d'autres systèmes particuliers, le vantail équipé de sa serrure A2P, le cylindre spécifique et sa protection éventuelle.