



BLOCS-PORTES HABITAT

Annexe au certificat n° 8.22 délivré pour la famille de blocs-portes de marque TORDJMAN commercialisée sous la référence RMETIC 1 - classe BP 1

Liste des modèles couverts :

Référence commerciale du modèle	Certificat A2P / Année de certification	Descriptif portes	Equipements côté pivots	Huisseries	Gammes dimensionnelles	Serrures certifiées pour ce modèle :			
						Marque commerciale	Référence commerciale	N° certificat	C. (1)
RMETIC 1	8.22 - 01 - 2006	Bloc-porte 1 vantail Panneau Double face 20/10 + DF 20/10è	4 paumelles soudées huisserie	Cochonets Joints 4 côtés 4 protège-gonds Ensemble soudé avec une barre de seuil : en rénovation : 20/10è plié en scellement : 20/10è + tube 40 x 27	Hauteur : de 1600 à 2795 mm Largeur : de 500 à 1100 mm	REELAX Serrures	SYSTER 3	24.109-01	1*
						REELAX Serrures	SYSTER 5	24.109-02	1*
						REELAX Serrures	SYSTER 4	24.109-12	1*
						REELAX Serrures	SYSTER 7	24.109-14	1*
						REELAX Serrures	SYSTER 505	24.109-13	1*
						REELAX Serrures	R24	24.110-09	1*
						REELAX Serrures	R25	24.110-07	1*
						REELAX Serrures	R27	24.110-08	1*
						MUEL	STR 4 (Classe 1*)	24.284-08	1*
						MUEL	STR 575 (Classe 1*)	24.284-10	1*
						MUEL	STR 7 (Classe 1*)	24.284-12	1*
						MUEL	CLUB-STR3 (Classe 1*)	24.284-01	1*
						MUEL	CLUB-STR5 (Classe 1*)	24.284-02	1*
						MUEL	CLUB 125 (Classe 1*)	24.292-02	1*
						MUEL	CLUB 124 (Classe 1*)	24.292-01	1*
						MUEL	CLUB 127 (Classe 1*)	24.292-04	1*
						MUEL	CLUB 505 (Classe 1*)	24.292-03	1*
Options :									

C (1)= Classification de la serrure certifiée

Annexe au certificat A2P du 27 Mars 2023

Annexe 1/5

Les caractéristiques essentielles certifiées sont la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnées d'un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force physique et des outils définis (outils à main, électriques et thermiques selon les cas) et la capacité de la serrure équipant le bloc-porte à résister à des attaques destructives et à des tentatives d'ouverture fine.

La paroi support ne rentre pas dans le périmètre de la certification.

Un bloc-porte certifié est constitué d'un ensemble complet comprenant l'huisserie et son système de liaison avec la structure porteuse, les paumelles et si nécessaire d'autres systèmes particuliers, le vantail équipé de sa serrure A2P, le cylindre spécifique et sa protection éventuelle.

Référence commerciale du modèle	Certificat A2P / Année de certification	Descriptif portes	Equipements côté pivots	Huisseries	Gammes dimensionnelles	Serrures certifiées pour ce modèle :			
						Marque commerciale	Référence commerciale	N° certificat	C. (1)
ATAKK	8.22 - 02 - 2007	Bloc-porte 1 vantail Panneau Double face 15/10 + 15/10è	Idem modèle 01	Joint 4 côtés 4 protège-gonds ensemble soudé avec barre de seuil : en rénovation 20/10è plié en scellement : tube ailette 50x30	Idem modèle 01	REELAX Serrures REELAX Serrures REELAX Serrures REELAX Serrures REELAX Serrures MUEL MUEL MUEL MUEL	SYSTER 3 SYSTER 4 SYSTER 505 SYSTER 5 SYSTER 7 STR 4 (Classe 1*) STR 575 (Classe 1*) STR 7 (Classe 1*) CLUB-STR3 (Classe 1*)	24.109-01 24.109-12 24.109-13 24.109-02 24.109-14 24.284-08 24.284-10 24.284-12 24.284-01	1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1*
Options : Panneau en 20/10è									
ATAKK PLUS	8.22 - 04 - 2007	Idem modèle 01	Idem modèle 01	Joint 4 côtés 4 protège-gonds Ensemble soudé avec une barre de seuil : en rénovation : 20/10è plié en scellement : tube ailette 50 x 30	Idem modèle 01	Idem modèle 01			
Options :									
RMETIC 1-2 V	8.22 - 06 - 2008	Bloc-porte 2 vantaux Double face 20/10 + DF 20/10è omégas	Idem modèle 01	Cochonnets Joint 4 côtés 4 protège-gonds ensemble soudé avec barre de seuil : en rénovation : 20/10è plié en scellement : 20/10è + tube 40x27 ou tube ailette 70x30	Hauteur : de 1600 à 2795 mm, Ouvrant largeur : de 500 à 1100 mm, Semi-fixe largeur : de 300 à 1100 mm	REELAX Serrures REELAX Serrures REELAX Serrures REELAX Serrures REELAX Serrures REELAX Serrures REELAX Serrures REELAX Serrures MUEL MUEL MUEL MUEL MUEL	SYSTER 505 GR SYSTER 7 GR SYSTER 5 GR SYSTER 4 GR STAR5 GR R27 GR R25 GR R24 GR STR 7 GR (Classe 1*) STR 575 GR (Classe 1*) STR 5 GR (Classe 1*) STR4 GR (Classe 1*) CLUB 127 GR (Classe 1*) CLUB 505 GR (Classe 1*)	24.109-16 24.109-17 24.109-18 24.109-15 24.110-04 24.110-03 24.110-02 24.110-01 24.284-13 24.284-11 24.284-07 24.284-09 24.292-08 24.292-07	1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1*

C (1) = Classification de la serrure certifiée

Annexe au certificat A2P du 27 Mars 2023

Annexe 2/5

Les caractéristiques essentielles certifiées sont la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnées d'un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force physique et des outils définis (outils à main, électriques et thermiques selon les cas) et la capacité de la serrure équipant le bloc-porte à résister à des attaques destructives et à des tentatives d'ouverture fine.

La paroi support ne rentre pas dans le périmètre de la certification.

Un bloc-porte certifié est constitué d'un ensemble complet comprenant l' huisserie et son système de liaison avec la structure porteuse, les paumelles et si nécessaire d'autres systèmes particuliers, le vantail équipé de sa serrure A2P, le cylindre spécifique et sa protection éventuelle.

Référence commerciale du modèle	Certificat A2P / Année de certification	Descriptif portes	Equipements côté pivots	Huisseries	Gammes dimensionnelles	<u>Serrures certifiées pour ce modèle :</u>			
						Marque commerciale	Référence commerciale	N° certificat	C. (1)
						MUEL MUEL	CLUB 125 GR (Classe 1*) CLUB 124 GR (Classe 1*)	24.292-06 24.292-05	1* 1*
Options : Anti-pince central sur côté opposé aux paumelles									
GENERATION 2-1	8.22 - 07 - 2008	Bloc-porte 1 vantail Copro 1 face : 25/10è	Idem modèle 01	Joints 4 côtés 4 protège-gonds Ensemble soudé avec une barre de seuil : en rénovation : 20/10è plié en scellement : 20/10è + coulisses	Idem modèle 01				Idem modèle 01
Options :									
GENERATION 2-1 2V	8.22 - 08 - 2008	Bloc porte 2 vantaux Copro 1 face : 25/10	Idem modèle 01	Idem modèle 07	Idem modèle 06				Idem modèle 06
Options : Anti-pince central sur côté opposé aux paumelles									
RMETIC COPRO-1	8.22 - 09 - 2008	Bloc porte 2 vantaux Copro 1 face : 25/10	Idem modèle 01	Cochonnets Joints 4 côtés 4 protège-gonds ensemble soudé avec barre de seuil : en rénovation : 20/10è plié	Idem modèle 01				Idem modèle 01

C (1)= Classification de la serrure certifiée

Annexe au certificat A2P du 27 Mars 2023

Annexe 3/5

Les caractéristiques essentielles certifiées sont la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnées d'un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force physique et des outils définis (outils à main, électriques et thermiques selon les cas) et la capacité de la serrure équipant le bloc-porte à résister à des attaques destructives et à des tentatives d'ouverture fine. La paroi support ne rentre pas dans le périmètre de la certification.

Un bloc-porte certifié est constitué d'un ensemble complet comprenant l'huisserie et son système de liaison avec la structure porteuse, les paumelles et si nécessaire d'autres systèmes particuliers, le vantail équipé de sa serrure A2P, le cylindre spécifique et sa protection éventuelle.

Référence commerciale du modèle	Certificat A2P / Année de certification	Descriptif portes	Equipements côté pivots	Huisseries	Gammes dimensionnelles	Serrures certifiées pour ce modèle :			C. (1)
						Marque commerciale	Référence commerciale	N° certificat	
				en scellement : 20/10è + tube 40x27 ou tube ailette 70x30					
Options :									
RMETIC COPRO-1 2V	8.22 - 10 - 2008	Idem modèle 06	Idem modèle 01	Idem modèle 06	Idem modèle 06			Idem modèle 06	
Options :									
RMETIC 1 PLUS (Classement acoustique)	8.22 - 11 - 2014	Bloc-porte un vantail Double face 20/10 + DF 20/10è omégas	Idem modèle 01	Idem modèle 06	Idem modèle 01			Idem modèle 01	
Options :									
RMETIC 1 ABSOLU (panneau version coupe-feu - affaiblissement acoustique - thermique)	8.22 - 12 - 2015	Bloc-porte un vantail 25/10è Remplissage panneau spécifique	Idem modèle 01	Cochonets Joints 4 côtés 4 protège-gonds ensemble soudé avec barre de seuil : en rénovation : 20/10è plié	Idem modèle 01			Idem modèle 01	
Options :									

C (1) = Classification de la serrure certifiée

Annexe au certificat A2P du 27 Mars 2023

Annexe 4/5

Les caractéristiques essentielles certifiées sont la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnées d'un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force physique et des outils définis (outils à main, électriques et thermiques selon les cas) et la capacité de la serrure équipant le bloc-porte à résister à des attaques destructives et à des tentatives d'ouverture fine.

La paroi support ne rentre pas dans le périmètre de la certification.

Un bloc-porte certifié est constitué d'un ensemble complet comprenant l'huisserie et son système de liaison avec la structure porteuse, les paumelles et si nécessaire d'autres systèmes particuliers, le vantail équipé de sa serrure A2P, le cylindre spécifique et sa protection éventuelle.

Référence commerciale du modèle	Certificat A2P / Année de certification	Descriptif portes	Equipements côté pivots	Huisseries	Gammes dimensionnelles	<u>Serrures certifiées pour ce modèle :</u>			
						Marque commerciale	Référence commerciale	N° certificat	C. (1)
RMETIC 1 HOME (panneau version hygro - affaiblissement acoustique-thermique)	8.22 - 13 - 2018	1 vantail Panneau double face 30/10 + DF 20/10è Remplissage panneau spécifique	Idem modèle 01	Idem modèle 06	Idem modèle 01	Idem modèle 01			
Options :									
RMETIC 1 ABSOLU 2V (panneau version coupe-feu - affaiblissement acoustique-thermique)	8.22 - 14 - 2019	Bloc-porte 2 vantaux 25/10è Remplissage panneau spécifique	Idem modèle 01	Cochonets Joints 4 côtés 4 protège-gonds Ensemble soudé avec une barre de seuil : en rénovation : 20/10è plié	Idem modèle 01	REELAX Serrures REELAX Serrures MUEL MUEL	R25 GR R27 GR CLUB 127 GR (Classe 1*) CLUB 125 GR (Classe 1*)	24.110-02 24.110-03 24.292-08 24.292-06	1* 1* 1* 1*
Options : Anti-pince central côté opposé aux paumelles									

C (1)= Classification de la serrure certifiée

Annexe au certificat A2P du 27 Mars 2023

Annexe 5/5

Les caractéristiques essentielles certifiées sont la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnées d'un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force physique et des outils définis (outils à main, électriques et thermiques selon les cas) et la capacité de la serrure équipant le bloc-porte à résister à des attaques destructives et à des tentatives d'ouverture fine.

La paroi support ne rentre pas dans le périmètre de la certification.

Un bloc-porte certifié est constitué d'un ensemble complet comprenant l' huisserie et son système de liaison avec la structure porteuse, les paumelles et si nécessaire d'autres systèmes particuliers, le vantail équipé de sa serrure A2P, le cylindre spécifique et sa protection éventuelle.