



BLOCS-PORTES HABITAT

Annexe au certificat n° 8.24 délivré pour la famille de blocs-portes de marque TORDJMAN commercialisée sous la référence CASIMIR 3 - classe BP 3

Liste des modèles couverts :

Référence commerciale du modèle	Certificat A2P Année de certification	Descriptif portes	Equipements côté pivots	Huisseries	Gammes dimensionnelles	Serrures certifiées pour ce modèle :			
						Marque commerciale	Référence commerciale	N° certificat	C. (1)
XT 6014-3	8.24 - 03 - 2008	Bloc porte 1 vantail + Cornières anti-pinces côtés Copro 50/10 soit 25 + 25/10 ou 20 + 30/10	4 paumelles soudées sur l'huissierie	Ensemble soudé avec barre de seuil : en rénovation 25/10 plié	Hauteur : de 1600 à 2795 mm Largeur : de 500 à 1100 mm	REELAX	SYSTEM 5	24.228-03	3*
						REELAX	SYSTEM 7	24.228-10	3*
						MUEL	STR 7-3	24.285-12	3*
						MUEL	CLUB-STR5-3*	24.285-02	3*
						MUEL	CLUB 125-3*	24.286-02	3*
						MUEL	CLUB 127-3*	24.286-04	3*
						MUEL	CLUB 125 PRESTIGE-3*	24.286-09	3*
						MUEL	CLUB 127 PRESTIGE-3*	24.286-10	3*
						REELAX	R25	24.87-08	3*
						REELAX	R27	24.87-09	3*
						REELAX	R27 MEDIUM	24.87-12	3*
						REELAX	R25 MEDIUM	24.87-11	3*

Options :

Gâche têtère vissée
Gâche boulonnée pour ELECTRO
Gâche applique vissée
Gâche électrique vissée
sans barre de seuil avec platines de serrure
Fer plat seuil

C (1) = Classification de la serrure certifiée

Annexe au certificat A2P du 30 Novembre 2018

Annexe 1/3

Les caractéristiques essentielles certifiées sont la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnées d'un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force physique et des outils définis (outils à main, électriques et thermiques selon les cas) et la capacité de la serrure équipant le bloc-porte à résister à des attaques destructives et à des tentatives d'ouverture fine.

La paroi support ne rentre pas dans le périmètre de la certification.

Un bloc-porte certifié est constitué d'un ensemble complet comprenant l'huissierie et son système de liaison avec la structure porteuse, les paumelles et si nécessaire d'autres systèmes particuliers, le vantail équipé de sa serrure A2P, le cylindre spécifique et sa protection éventuelle.

XT 6014-3-2V	8.24 - 04 - 2008	Bloc porte 2 vantaux Cornières anti-pinces côtés et central Copro 50/10 soit 25 + 25/10 ou 20 + 30/10	Identiques au modèle 3	Identiques au modèle 3	Hauteur : de 1600 à 2795 mm Largeur : de 500 à 1100 mm Largeur : de 300 à 1100 mm	REELAX	SYSTER 5 GR	24.228-05	3*
						REELAX	SYSTER 7 GR	24.228-11	3*
						MUEL	STR 5-3 GR	24.285-07	3*
						MUEL	STR 7-3 GR	24.285-13	3*
						MUEL	CLUB 125 GR-3*	24.286-06	3*
						MUEL	CLUB 127 GR-3*	24.286-08	3*
						MUEL	CLUB 125 PRESTIGE GR-3*	24.286-11	3*
						MUEL	CLUB 127 PRESTIGE GR-3*	24.286-12	3*
						REELAX	R25 GR	24.87-17	3*
						REELAX	R27 GR	24.87-04	3*
						REELAX	R25 MEDIUM GR	24.87-06	3*
						REELAX	R27 MEDIUM GR	24.87-07	3*

Options :

Gâche tête vissée

Gâche boulonnée pour ELECTRO

Gâche applique vissée

Gâche électrique vissée sans barre de seuil avec platines de serrure

Fer plat seuil

RECTO- VERSO 3	8.24 - 05 - 2009	Bloc porte 1 vantail + Double face 25/10 + DF 20/10 Omegas Anti-pinces côtés	Identiques au modèle3	Anti-pinces côtés Joints 4 côtés ensemble soudé avec barre de seuil : en rénovation 25/10 plié	Identiques au modèle 3	Identiques au modèle 3
-------------------	------------------	--	--------------------------	--	---------------------------	------------------------

Options :

Identiques au modèle3

RECTO- VERSO 3 - 2 V	8.24 - 06 - 2009	Identiques au modèle 5	Identiques au modèle 3	Identiques au modèle 5	Identiques au modèle 4	Identiques au modèle 4
-------------------------	------------------	------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	------------------------

Options :

Identiques au modèle 4

C (1)= Classification de la serrure certifiée

Annexe au certificat A2P du 30 Novembre 2018

Annexe 2/3

Les caractéristiques essentielles certifiées sont la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnées d'un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force physique et des outils définis (outils à main, électriques et thermiques selon les cas) et la capacité de la serrure équipant le bloc-porte à résister à des attaques destructives et à des tentatives d'ouverture fine.

La paroi support ne rentre pas dans le périmètre de la certification.

Un bloc-porte certifié est constitué d'un ensemble complet comprenant l'hubriserie et son système de liaison avec la structure porteuse, les paumelles et si nécessaire d'autres systèmes particuliers, le vantail équipé de sa serrure A2P, le cylindre spécifique et sa protection éventuelle.

RECTO- VERSO COPRO 3	8.24 - 07 - 2009	Bloc-porte 1 vantail 50/10 soit 25+25/10 ou 20+30/10 Anti-pinces côtés et central	Identiques au modèle 3	Joints 4 côtés 4 protège anti-gonds ensemble soudé avec barre de seuil : en rénovation 25/10 plié	Identiques au modèle 3	Identiques au modèle 3
----------------------------	------------------	---	---------------------------	---	---------------------------	------------------------

Options :
Identiques au modèle 3

RECTO- VERSO COPRO 3 - 2 V	8.24 - 08 - 2009	Identiques au modèle 4	Identiques au modèle 3	Joints 4 côtés Ensemble soudé avec barre de seuil : en rénovation 25/10 plié	Identiques au modèle 4	Identiques au modèle 4
----------------------------------	------------------	------------------------	---------------------------	---	---------------------------	------------------------

Options :
Identiques au modèle 1

RECTO VERSO 3 PLUS classement acoustique	8.24 - 09 - 2014	Identiques au modèle 5	Identiques au modèle 3	Identiques au modèle 5	Identiques au modèle 3	Identiques au modèle 3
---	------------------	------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	------------------------

Options :
Identiques au modèle 3

RECTO VERSO ABSOLU 3	8.24 - 10 - 2016	Bloc-porte 1 vantail 25/10 + 25/10 ^{à coeur} Anti-pinces côtés	Identiques au modèle 3	Identiques au modèle 3	Identiques au modèle 3	Identiques au modèle 3
-------------------------	------------------	---	---------------------------	------------------------	---------------------------	------------------------

Options :
- Gâche tête vissée,
- Gâche boulonnée pour Electro,
- Gâche applique vissée,
- Gâche électrique vissée