



BLOCS-PORTES HABITAT

Annexe au certificat n° 8.29 délivré pour la famille de blocs-portes de marque TORDJMAN commercialisée sous la référence KAWECO - classe BP 1

Liste des modèles couverts :

Référence commerciale du modèle	Certificat A2P Année de certification	Descriptif portes	Equipements côté pivots	Huisseries	Gammes dimensionnelles	<u>Serrures certifiées pour ce modèle :</u>			
						Marque commerciale	Référence commerciale	N° certificat	C. (1)
KAWECO2-1	8.29 - 01 - 2007	Bloc-porte 1 vantail 25/10 Omégas avec plat de battement	4 paumelles soudées sur l'huissierie	Joint 4 côtés 4 protège-gonds ensemble soudé avec barre de seuil : en rénovation : 20/10 plié	Hauteur : 1600 à 2795 mm Largeur : 500 à 1100 mm	REELAX Serrures REELAX Serrures MUEL	FOXER R1101 CLUB 1101	24.109-11 24.109-19 24.284-14	1* 1* 1*
Options :									
- Sans barre de seuil avec platines de serrure - avec fer plat de seuil.									
KAV2-1	8.29 - 05 - 2008	Idem modèle 01	Idem modèle 01	Ensemble soudé avec barre de seuil : en rénovation : 20/10 plié	Idem modèle 01	REELAX Serrures MUEL VACHETTE	R1101 CLUB 1101 5000 TJN KAV SPN1	24.109-19 24.284-14 9.105-03	1* 1* 1*
Options :									
Kit gâche électrique pour serrures Vachette Sans barre de seuil avec platines de serrure Fer plat seuil Sens ouverture en poussant									

C (1) = Classification de la serrure certifiée

Annexe au certificat A2P du 21 Janvier 2025

Annexe 1/4

Les caractéristiques essentielles certifiées sont la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnables d'un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force physique et des outils définis (outils à main, électriques et thermiques selon les cas) et la capacité de la serrure équipant le bloc-porte à résister à des attaques destructives et à des tentatives d'ouverture fine.

La paroi support ne rentre pas dans le périmètre de la certification.

Un bloc-porte certifié est constitué d'un ensemble complet comprenant l'huissierie et son système de liaison avec la structure porteuse, les paumelles et si nécessaire d'autres systèmes particuliers, le vantail équipé de sa serrure A2P, le cylindre spécifique et sa protection éventuelle.

Référence commerciale du modèle	Certificat A2P Année de certification	Descriptif portes	Equipements côté pivots	Huisseries	Gammes dimensionnelles	<u>Serrures certifiées pour ce modèle :</u>			
						Marque commerciale	Référence commerciale	N° certificat	C. (1)
ANTI SQUATT 1	8.29 - 13 - 2008	Bloc-porte 1 vantail simple face : 25 10 un plat de battement	Idem modèle 01	Ensemble soudé 25/10 sur 3 côtés + barre de seuil	Idem modèle 01	MOTTURA SERRATURE	72.130	21.263-01	1*
Options : Sans									
TEMPO PLUS	8.29 - 14 - 2008	Bloc-porte 1 vantail Simple face 25/10è omégas un plat de battement	Idem modèle 01	Ensemble soudé 25/10 + barre de seuil	Idem modèle 01	MOTTURA SERRATURE	72.130	21.263-01	1*
Options : Idem modèle 01									
SUPER TEMPO PLUS	8.29 - 15 - 2008	Bloc-porte 1 vantail Simple face 25/10è omégas un plat de recouvrement anti-dégondage	Idem modèle 01	Idem modèle 14	Identiques au modèle 1	MOTTURA SERRATURE	72.130	21.263-01	1*
Options : Idem modèle 01									
TEMPO PLUS 2 V	8.29 - 16 - 2008	Bloc-porte 2 vantaux Simple face 25/10è 2 plats de battement crémone 2 points Stremler 1223.41.0	Idem modèle 01	Idem modèle 14	Identiques au modèle 1	MOTTURA SERRATURE	72.130	21.263-01	1*
Options : Idem modèle 01									

C (1)= Classification de la serrure certifiée

Annexe au certificat A2P du 21 Janvier 2025

Annexe 2/4

Les caractéristiques essentielles certifiées sont la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnées d'un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force physique et des outils définis (outils à main, électriques et thermiques selon les cas) et la capacité de la serrure équipant le bloc-porte à résister à des attaques destructives et à des tentatives d'ouverture fine.

La paroi support ne rentre pas dans le périmètre de la certification.

Un bloc-porte certifié est constitué d'un ensemble complet comprenant l'huisserie et son système de liaison avec la structure porteuse, les paumelles et si nécessaire d'autres systèmes particuliers, le vantail équipé de sa serrure A2P, le cylindre spécifique et sa protection éventuelle.

Référence commerciale du modèle	Certificat A2P Année de certification	Descriptif portes	Equipements côté pivots	Huisseries	Gammes dimensionnelles	<u>Serrures certifiées pour ce modèle :</u>			
						Marque commerciale	Référence commerciale	N° certificat	C. (1)
SUPER TEMPO PLUS 2 V	8.29 - 22 - 2014	Bloc-porte 2 vantaux simple face 25 10è omégas un plat de battement un plat de recouvrement anti-dégondage crémone 2 points Stremler 1223.41.00	Idem modèle 01	Idem modèle 14	Idem modèle 01	MOTTURA SERRATURE	72.130	21.263-01	1*
Options : Idem modèle 01									
KAV PLUS	8.29 - 23 - 2019	Idem modèle 01	Identiques au modèle 1	Joint 4 côtés ensemble soudé avec barre de seuil en rénovation : 20/10 plié en scellement : tube 70x30	Idem modèle 01	Idem modèle 05			
Options : Idem modèle 05									
KAWECO PLUS	8.29 - 24 - 2019	Idem modèle 01	Identiques au modèle 1	Joint 4 côtés cochonets ensemble soudé avec barre de seuil en rénovation : 20/10 cochonets en scellement : tube ailette 70x30	Idem modèle 01	Idem modèle 01			
Options : Idem modèle 05									

C (1)= Classification de la serrure certifiée

Annexe au certificat A2P du 21 Janvier 2025

Annexe 3/4

Les caractéristiques essentielles certifiées sont la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnées d'un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force physique et des outils définis (outils à main, électriques et thermiques selon les cas) et la capacité de la serrure équipant le bloc-porte à résister à des attaques destructives et à des tentatives d'ouverture fine.

La paroi support ne rentre pas dans le périmètre de la certification.

Un bloc-porte certifié est constitué d'un ensemble complet comprenant l'huisserie et son système de liaison avec la structure porteuse, les paumelles et si nécessaire d'autres systèmes particuliers, le vantail équipé de sa serrure A2P, le cylindre spécifique et sa protection éventuelle.

Référence commerciale du modèle	Certificat A2P Année de certification	Descriptif portes	Equipements côté pivots	Huisseries	Gammes dimensionnelles	Serrures certifiées pour ce modèle :			
						Marque commerciale	Référence commerciale	N° certificat	C. (1)
SALT-1	8.29 - 25 - 2019	Bloc-porte 1 vantail Double face : 20/10 et DF 20/10è Simple face : 25/10è Omégas plat de battement	4 paumelles soudées huisserie	4 protège-gonds ensemble soudé avec barre de seuil : en rénovation : 25/10 plié en scellement : tube ailette 70x30 avec joints 4 côtés	Idem modèle 01	MUEL	CLUB-1001	24.284-15	1*
						MUEL	CLUB-1003	24.284-16	1*
						MUEL	CLUB-1005	24.284-17	1*
						MUEL	CLUB-1007	24.284-18	1*
						MUEL	CLUB-1555	24.284-19	1*
						REELAX	R1001	24.109-20	1*
						REELAX	R1003	24.109-21	1*
						REELAX	R1005	24.109-22	1*
						REELAX	R1007	24.109-24	1*
						REELAX	R1555	24.109-23	1*
Options : Plat de battement									
SALT-1 2V	8.29 - 26 - 2019	Bloc-porte 2 vantaux Panneau double face : 2x20/10 et DF 20/10è Simple face : 25/10è Omégas plat de battement	4 paumelles soudées huisserie	Idem modèle 25	Idem modèle 01	Idem modèle 25			
Options : Oui central									

C (1)= Classification de la serrure certifiée

Annexe au certificat A2P du 21 Janvier 2025

Annexe 4/4

Les caractéristiques essentielles certifiées sont la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnées d'un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force physique et des outils définis (outils à main, électriques et thermiques selon les cas) et la capacité de la serrure équipant le bloc-porte à résister à des attaques destructives et à des tentatives d'ouverture fine.

La paroi support ne rentre pas dans le périmètre de la certification.

Un bloc-porte certifié est constitué d'un ensemble complet comprenant l'huisserie et son système de liaison avec la structure porteuse, les paumelles et si nécessaire d'autres systèmes particuliers, le vantail équipé de sa serrure A2P, le cylindre spécifique et sa protection éventuelle.