SERRURES DE BATIMENT / BUILDING LOCKS

Annexe au certificat n° 9.318.61 délivré pour la famille de serrures de marque VACHETTE commercialisée sous la référence 20000 SGN1 – classe 1*

*Certificate N°***9.318.61** *appendix delivered for the building locks family with the* **VACHETTE** *trademark marketed with the* **20000 SGN1** *reference* **- 1*** *classification.*

Liste des modèles couverts / *List of the sales reference of the models involved***:**

Référence commerciale du modèle / *Sales reference of the models*	**Certificat A2P -** Année de certification / *A2P certificate – year of certification*	**Caractéristiques** / *Characteristics*	**Particularités** / *Special features*	**Référence commerciale du (des) cylindre(s) /** *Sales reference of the cylinder(s)*
20000 SGN1	9.318.61 - 01 / 2015	Serrure à larder un point à verrouillage automatique axe à 40 ou 50 mm. Têtières de 16 ou 18 mm et hauteur comprise entre 1600 et 2500 mm.	Particularités Serrures : Disponible en version galets seuls et galets + points latéraux à crochets. Possibilité d'utiliser les variantes de gâches : • "Deceuninck" référence "Gâche MED 10500, SGN1, 1VTL, DCK ZENDOW, D/G, ZB" pour blocs portes PVC. • -Gâche pour huisserie bois/alu - MTHS) de chez SAMIC • Gâches 1-4984A86 et 1-4984A87 pour profil PVC PROFEX.	Fichet/ORIO Vachette/AXI'HOME N1 Vachette/HDI HOME N1 Vachette/HDI N1 Vachette/HDI+ N1 Vachette/Radial-R N1 Vachette/RADIALis N1 Vachette/V5 code N1 Vachette/VIP+ N1 Vachette/VIP N1 Vachette/VMI+ N1 Vachette/VOLT N1

Référence commerciale du modèle / *Sales reference of the models*	**Certificat A2P -** Année de certification / *A2P certificate – year of certification*	**Caractéristiques** / *Characteristics*	**Particularités** / *Special features*	**Référence commerciale du (des) cylindre(s) /** *Sales reference of the cylinder(s)*
			Possibilité d'utiliser en variante un bâti FICHET avec gâche intégrée. <u>Particularités Cylindres</u> : Les particularités citées ci-dessous peuvent être combinées entre elles. • Le cylindre Vachette/ RADIALis N1 peut être équipé de la fonction TRIO uniquement en centralisé (C) et hiérarchisé (H). • Les cylindres Vachette/ AXI'HOME N1, Radial-R N1, RADIALis N1, V5 code N1, VOLT N1 et VOLT+ N1 peuvent être équipés de la fonction DUO uniquement en centralisé (C) et hiérarchisé (H). • Les cylindres Vachette/ AXI'HOME, HDI Home N1, HDI N1, HDI+ N1, Radial-R N1, RADIALis N1, V5 Code N1, VIP N1, VIP+ N1, VMI N1, VMI+ N1, VOLT N1 et VOLT+ N1 peuvent être équipés de la fonction Synkro. • Les cylindres Vachette/AXI'HOME N1, HDI HOME N1, HDI N1, HDI+ N1, Radial-R N1, RADIALis N1, V5 Code N1, VIP N1, VIP+ N1, VMI+ N1, VOLT N1 et VOLT+ N1 peuvent être de type : varié, centralisé (C) et hiérarchisé (H).	Vachette/VOLT+ N1

Référence commerciale du modèle / *Sales reference of the models*	**Certificat A2P -** Année de certification / *A2P certificate – year of certification*	**Caractéristiques** / *Characteristics*	**Particularités** / *Special features*	**Référence commerciale du (des) cylindre(s) /** *Sales reference of the cylinder(s)*
		---------- Ce modèle peut être équipé d'un système permettant d'obtenir une serrure à verrouillage mécanique avec sûreté électronique et connectée @	---------- • Les cylindres Fichet/Orio LINUS@, Vachette/VOLT LINUS N1@ et VOLT+ LINUS N1@ peuvent être de type : varié, centralisé (C) et hiérarchisé (H).	---------- Fichet/ORIO LINUS@ Vachette/VOLT LINUS N1@ Vachette/VOLT+ LINUS N1@
20500 SGN1	9.318.61 - 02 / 2015	Serrure à larder 1 point à verrouillage automatique axe à 40 ou 50 mm. (ce modèle est équipé de points latéraux haut et bas à crochet qui n'ont pas subi les essais prévus par les référentiels). Têtières de 16 ou 18 mm et hauteur comprise entre 1600 et 2500 mm. ---------- Ce modèle peut être équipé d'un système permettant d'obtenir une serrure à verrouillage mécanique avec sûreté électronique et connectée @	Idem modèle 01	Idem modèle 01