



## BLOCS-PORTES HABITAT

Annexe au certificat n° 9.45 délivré pour la famille de blocs-portes de marque DECAYEUX commercialisée sous la référence MATIGNON 6234 - classe BP 1

Liste des modèles couverts :

Référence commerciale du modèle	Certificat A2P Année de certification	Descriptif portes	Equipements côté pivots	Huisseries	Gammes dimensionnelles	Serrures certifiées pour ce modèle :			
						Marque commerciale	Référence commerciale	N° certificat	C. (1)
MATIGNON	9.45 - 01 - 2008	Bloc-porte 3 ou 5 points	4 paumelles 4 anti-dégondage	N°1 Bâti plus précadre N°11 rénovation N°8 Bâti adaptable sur huisserie existante N°4 Bâti à sceller N°5 Bâti tubulaire à visser Huisserie à bancher Huisserie n°20	Passage libre Hauteur : de 1900 à 2300 mm  Largeur : de 600 à 1000 mm	MOTTURA	89T84231D/S7846	2451.61-01	1*
						MOTTURA	89T84231D/S784A	2451.61-02	1*
						DECAYEUX	6376-200 (serrure droite)	34.225-07	1*
						DECAYEUX	6376-100 (serrure gauche)	34.225-06	1*

Options :

CHINON	9.45 - 02 - 2008	Bloc-porte 3 ou 5 points	4 paumelles 4 anti-dégondage	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1			
--------	------------------	--------------------------	---------------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	--	--	--

Options :

Surface vitrée  
Oculus demi-lune  
Double vitrage verre standard épaisseur 19 mm.

C (1) = Classification de la serrure certifiée

Annexe au certificat A2P du 27 Mai 2021

Annexe 1/3

Les caractéristiques essentielles certifiées sont la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnées d'un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force physique et des outils définis (outils à main, électriques et thermiques selon les cas) et la capacité de la serrure équipant le bloc-porte à résister à des attaques destructives et à des tentatives d'ouverture fine.

La paroi support ne rentre pas dans le périmètre de la certification.

Un bloc-porte certifié est constitué d'un ensemble complet comprenant l' huisserie et son système de liaison avec la structure porteuse, les paumelles et si nécessaire d'autres systèmes particuliers, le vantail équipé de sa serrure A2P, le cylindre spécifique et sa protection éventuelle.

Référence commerciale du modèle	Certificat A2P Année de certification	Descriptif portes	Equipements côté pivots	Huisseries	Gammes dimensionnelles	Serrures certifiées pour ce modèle :			C. (1)
						Marque commerciale	Référence commerciale	N° certificat	
SAUMUR	9.45 - 03 - 2008	Bloc-porte 3 ou 5 points	4 paumelles 4 anti-dégondage	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1			

**Options :**  
Habillage bois

ALAMO	9.45 - 04 - 2008	Bloc-porte 3 ou 5 points	4 paumelles 4 anti-dégondage	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1		
-------	------------------	--------------------------	---------------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	--	--

**Options :**

ISOSAFE	9.45 - 05 - 2015	Bloc-porte 3 ou 5 points	4 paumelles 4 anti-dégondage	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1		
---------	------------------	--------------------------	---------------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	--	--

**Options :**

*C (1) = Classification de la serrure certifiée*

*Annexe au certificat A2P du 27 Mai 2021*

*Annexe 2/3*

Les caractéristiques essentielles certifiées sont la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnées d'un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force physique et des outils définis (outils à main, électriques et thermiques selon les cas) et la capacité de la serrure équipant le bloc-porte à résister à des attaques destructives et à des tentatives d'ouverture fine.

La paroi support ne rentre pas dans le périmètre de la certification.

Un bloc-porte certifié est constitué d'un ensemble complet comprenant l'huisserie et son système de liaison avec la structure porteuse, les paumelles et si nécessaire d'autres systèmes particuliers, le vantail équipé de sa serrure A2P, le cylindre spécifique et sa protection éventuelle.

Référence commerciale du modèle	Certificat A2P Année de certification	Descriptif portes	Equipements côté pivots	Huisseries	Gammes dimensionnelles	Serrures certifiées pour ce modèle :			C. (1)
						Marque commerciale	Référence commerciale	N° certificat	
KOSSUE B	9.45 - 06 -	Bloc-porte 3 ou 5 points	4 paumelles 4 anti-dégondage	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1			
<b>Options :</b>									

SEKURE B	9.45 - 07 -	Bloc-porte 3 ou 5 points	4 paumelles 4 anti-dégondage	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1			
<b>Options :</b>									

C (1)= Classification de la serrure certifiée

Annexe au certificat A2P du 27 Mai 2021

Annexe 3/3

Les caractéristiques essentielles certifiées sont la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnées d'un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force physique et des outils définis (outils à main, électriques et thermiques selon les cas) et la capacité de la serrure équipant le bloc-porte à résister à des attaques destructives et à des tentatives d'ouverture fine.

La paroi support ne rentre pas dans le périmètre de la certification.

Un bloc-porte certifié est constitué d'un ensemble complet comprenant l'huisserie et son système de liaison avec la structure porteuse, les paumelles et si nécessaire d'autres systèmes particuliers, le vantail équipé de sa serrure A2P, le cylindre spécifique et sa protection éventuelle.